







ĭ(€

| Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques |                                     |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|
| Couleur du luminaire                                       | minaire RAL9016 Blanc signalisation |  |  |
| Longueur net   | 704,10 mm                           |  |  |
| Largeur net  | 160 mm                              |  |  |
| Hauteur net  | 47 mm                               |  |  |
| Poids  | 1,8 kg                              |  |  |

| Accessoires commercialisés             |                              |   |  |
|--|------------------------------|---|--|
|  | Article                      | Description   |  |
| 5                                      | <b>ZAA/01</b><br>4601700     | Baldaquin de plafond, ronde. blanc.   |  |
| 1 5                                    | <b>ZAA/03</b><br>4601800     | Baldaquin de plafond, ronde. De couleur gris argent.  |  |
| ************************************** | <b>ZAE/01 515</b><br>4691700 | Baldaquin de plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, blanc.       |  |
| ************************************** | <b>ZAE/03 515</b><br>4691800 | Baldaquin de plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, gris argent. |  |
|  | <b>ZAR/01</b><br>7002300     | Baldaquin de plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce.  |  |
| 10th                                   | <b>ZAR/03</b><br>7002400     | Baldaquin de plafond, angulaire, gris argent.   |  |

## Texte d'appels d'offres

Module vierge pour luminaires suspendus Opendo H en application de ligne continue. Convient aux nouvelles installations et aux applications de rénovation. Corps de luminaire en tôle d'acier, Recouvrement en plastique, blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 704,1 mm, Largeur 160 mm, hauteur 47 mm. Autres longueurs possibles sur demande. Si un module vierge est utilisé comme module individuel, des embouts frontaux à commander séparément peuvent être utilisés pour la fermeture des extrémités...