







### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Couleur du luminaire</b> | RAL9016 Blanc signalisation |
| <b>Longueur net</b>         | 704,10 mm                   |
| <b>Largeur net</b>          | 160 mm                      |
| <b>Hauteur net</b>          | 47 mm                       |
| <b>Poids</b>                | 1,8 kg                      |

### Accessoires commercialisés

| Article  | Description  |
|--|--|
|  <b>ZAA/01</b><br>4601700     | Baldaqin de plafond, ronde. blanc.   |
|  <b>ZAA/03</b><br>4601800     | Baldaqin de plafond, ronde. De couleur gris argent.  |
|  <b>ZAE/01 515</b><br>4691700 | Baldaqin de plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, blanc.       |
|  <b>ZAE/03 515</b><br>4691800 | Baldaqin de plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, gris argent. |
|  <b>ZAR/01</b><br>7002300     | Baldaqin de plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce.  |
|  <b>ZAR/03</b><br>7002400     | Baldaqin de plafond, angulaire, gris argent.   |

### Texte d'appels d'offres

Module vierge pour luminaires suspendus Opendo H en application de ligne continue. Convient aux nouvelles installations et aux applications de rénovation. Corps de luminaire en tôle d'acier, Recouvrement en plastique, blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 704,1 mm x 160 mm x 47 mm. Autres longueurs possibles sur demande. Si un module vierge est utilisé comme module individuel, des embouts frontaux à commander séparément peuvent être utilisés pour la fermeture des extrémités..