

Varisto600 6000-840 S09 ET 01












Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques			
Type de luminaire	Luminaire suspendu à effet aérien pour un éclairage de base homogène.		
Types de montage	Suspendre		
Optique du luminaire	Le système optique est composé d'un diffuseur opale avec une répartition lumineuse lambertienne		
Courbe de répartition de la lumière	Lambertien (L)		
Light Engine	Produit normal		
Température de couleur	4000 K		
Flux lumineux assigné	5785 lm		
Puissance raccordée	51,00 W		
Efficacité lumineuse	113 lm/W		
Durée de vie assignée	L80 (25 °C) = 50.000 h		
Indice rendu couleurs	80		
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation		
Corps de luminaire	Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé,		
Version électrique	Avec appareillage électronique, commutable.		
Tension Nominale	220 - 240 V		
Fréquence Nominale	50/60 Hz		
Taux de distorsion harmonique < %	14 %		
Indice de protection	IP20		
Indice de protection par le dessous	IP20		
Indice de protection du compartiment de la lampe	IP20		
Classe électrique	1		
Résistance aux chocs (IK)	IK00		
température ambiante	25 °C		
Max. Luminaires un B10	12		
Max. Luminaires un B16	21		
Max. Luminaires un C10	21		
Max. Luminaires un C16	34		
Hauteur net	70 mm		
Diamètre extérieur	600 mm		
Poids	5,6 kg		
-			



courbes photométriques



Varisto600 6000-840 S09 ET 01

UGR I = 23,8 UGR q = 23,8 DIN 5040; A40 UTE: 0.67 E DLOR: 67 % ULOR: 0% CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0

Accessoires commercialisés

	Article	Description
000	ZS/3/1500 H3-01 Buchse GST18/3 9645300	Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto / Loreto. Le kit de suspension dispose de câbles à œillets pour la fixation au plafond.
000	ZS/3/3000 H3-01 Buchse GST18/3 9645500	Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto / Loreto. Le kit de suspension dispose de câbles à œillets pour la fixation au plafond.
000	ZS/3/6000 H3-01 Buchse GST18/3 9645700	Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto / Loreto. Le kit de suspension dispose de câbles à œillets pour la fixation au plafond.
	ZS/3/1500 H11-01 Buchse GST18/3 9652000	Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto / Loreto. Les câbles sont fixés au centre du cache-piton.
	ZS/3/3000 H11-01 Buchse GST18/3 8500600	Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto / Loreto. Les câbles sont fixés au centre du cache-piton.
	ZS/3/6000 H11-01 Buchse GST18/3 9652200	Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto / Loreto. Les câbles sont fixés au centre du cache-piton.

Texte d'appels d'offres

Luminaire suspendu à effet aérien pour un éclairage de base homogène. Version ronde. A répartition directe. Le système optique est composé d'un diffuseur opale avec une répartition lumineuse lambertienne. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du système 5785 lm, Puissance du système 51 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) R $_a$ > 80. Durée de vie assignée moyenne L80 (t $_q$ 25 °C) = 50.000 h. Scintillement : Pst LM \le 1,0 à pleine charge. Effet stroboscopique : SVM ≤ 0,4 à pleine charge. Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé, Dimensions (L x l x H) : 600 mm x 600 mm x 70 mm. Classe électrique (EN 61140) : 01 I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 5,6 kg. Luminaire pour montage rapide avec système de connecteur rapide Wieland. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

La fixation au plafond, y compris les câbles de suspension, doit être commandée séparément..

EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
D	85400735