



### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques


Type de luminaire	Luminaire suspendu à effet aérien pour un éclairage de base homogène.
Types de montage	Suspendre
Optique du luminaire	Le système optique est composé d'un diffuseur opale avec une répartition lumineuse lambertienne..
Courbe de répartition de la lumière	Lambertien (L)
Light Engine	Produit normal
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux assigné	4455 lm
Puissance raccordée	46,00 W
Efficacité lumineuse	97 lm/W
Durée de vie assignée	L80 (25 °C) = 50.000 h
Indice rendu couleurs	80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Corps de luminaire	Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé.
Version électrique	Avec appareillage électronique, commutable.
Tension Nominale	220 - 240 V
Fréquence Nominale	50/60 Hz
Taux de distorsion harmonique < %	14 %
Indice de protection	IP20
Indice de protection par le dessous	IP20
Indice de protection du compartiment de la lampe	IP20
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK00
température ambiante	25 °C
Max. Luminaires un B10	16
Max. Luminaires un B16	25
Max. Luminaires un C10	26
Max. Luminaires un C16	42
Hauteur net	70 mm
Diamètre extérieur	600 mm
Poids	5,6 kg

**courbes photométriques**

**Varisto600 6000-840 S09 ET 01 (LEO6)**


UGR I = 28,3  
 UGR q = 28,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.67 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


**Varisto600 6000-840 S09 ET 01 (LEO7)**


UGR I = 28,3  
 UGR q = 28,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.67 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


**Varisto600 6000-840 S09 ET 01 (LEO1)**


UGR I = 28,3  
 UGR q = 28,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.67 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


**Varisto600 6000-840 S09 ET 01 (LEO5)**


UGR I = 28,3  
 UGR q = 28,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.67 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


**Varisto600 6000-840 S09 ET 01 (LEO8)**


UGR I = 28,3  
 UGR q = 28,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.67 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


**Varisto600 6000-840 S09 ET 01 (LEO4)**


UGR I = 28,3  
 UGR q = 28,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.67 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


**Varisto600 6000-840 S09 ET 01 (LEO2)**


UGR I = 28,3  
 UGR q = 28,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.67 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


**Varisto600 6000-840 S09 ET 01 (LEO10)**


UGR I = 28,3  
 UGR q = 28,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.67 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


**Varisto600 6000-840 S09 ET 01 (LEO12)**


UGR I = 28,3  
 UGR q = 28,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.67 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


**Varisto600 6000-840 S09 ET 01 (LEO3)**

UGR I = 28,3  
 UGR q = 28,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.67 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0








**Varisto600 6000-840 S09 ET 01 (LEO11)**

UGR I = 28,3  
 UGR q = 28,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.67 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


**Varisto600 6000-840 S09 ET 01 (LE09)**

UGR I = 28,3  
 UGR q = 28,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0,67 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0

**Accessoires commercialisés**

Article	Description
 <b>ZS/3/1500 H3-01 Buchse GST18/3</b> 9645300	Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto / Loreto. Le kit de suspension dispose de câbles à œillets pour la fixation au plafond.
 <b>ZS/3/3000 H3-01 Buchse GST18/3</b> 9645500	Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto / Loreto. Le kit de suspension dispose de câbles à œillets pour la fixation au plafond.
 <b>ZS/3/6000 H3-01 Buchse GST18/3</b> 9645700	Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto / Loreto. Le kit de suspension dispose de câbles à œillets pour la fixation au plafond.
 <b>ZS/3/1500 H11-01 Buchse GST18/3</b> 9652000	Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto / Loreto. Les câbles sont fixés au centre du cache-piton.
 <b>ZS/3/3000 H11-01 Buchse GST18/3</b> 8500600	Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto / Loreto. Les câbles sont fixés au centre du cache-piton.
 <b>ZS/3/6000 H11-01 Buchse GST18/3</b> 9652200	Suspension par câble pour luminaires de la série Varisto / Loreto. Les câbles sont fixés au centre du cache-piton.

**Texte d'appels d'offres**

Luminaire suspendu à effet aérien pour un éclairage de base homogène. Version ronde. A répartition directe. Le système optique est composé d'un diffuseur opale avec une répartition lumineuse lambertienne.. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du système 4455 lm, Puissance du système 46 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Durée de vie assignée moyenne L80 ( $t_q 25^\circ\text{C}$ ) = 50.000 h. Scintillement : Pst LM  $\leq 1,0$  à pleine charge. Effet stroboscopique : SVM  $\leq 0,4$  à pleine charge. Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé. Réalisation des tôles situées à l'arrière des luminaires en matériau brut. Peinture personnalisée possible sur demande du client. Dimensions (L x l x H) : 0 mm x 0 mm x 70 mm. Classe électrique (EN 61140) : 01 I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Température ambiante admissible ( $t_a$ ):  $25^\circ\text{C}$  Poids: 5,6 kg. Luminaire pour montage rapide avec système de connecteur rapide Wieland. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

La fixation au plafond, y compris les câbles de suspension, doit être commandée séparément..

**EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits**

Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique:

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
D	85400735