



### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL9016 Verkehrsweiß
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Länge-Netto</b>	144 mm
<b>Breite-Netto</b>	240 mm
<b>Höhe-Netto</b>	22,40 mm
<b>Gewicht</b>	1,1 kg

### Ausschreibungstext

Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO<sup>2</sup>-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Die Messbereiche der LED-Indikatoren orientieren sich an den Empfehlungen des Bundesumweltamtes zur Reduzierung des Risikos einer Übertragung von SARS-CoV-2 in Innenräumen durch geeignete Lüftungsmaßnahmen: Grün < 800 ppm, Gelb 800 - 1400 ppm, Rot > 1400 ppm CO<sub>2</sub> Konzentration. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Triangel-Seilabhangung bereits im Lieferumfang enthalten.