



Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|----------------------|----------------------|
| Leuchtenfarbe | RAL9016 Verkehrsweiß |
| Schutzart | IP20 |
| Länge-Netto | 185 mm |
| Breite-Netto | 240 mm |
| Höhe-Netto | 40 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |

Ausschreibungstext

Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands. Für Hängeleuchten der Baureihe Luceos. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO²-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Die Messbereiche der LED-Indikatoren orientieren sich an den Empfehlungen des Bundesumweltamtes zur Reduzierung des Risikos einer Übertragung von SARS-CoV-2 in Innenräumen durch geeignete Lüftungsmaßnahmen: Grün < 800 ppm, Gelb 800 - 1400 ppm, Rot > 1400 ppm CO₂ Konzentration. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Triangel-Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten.