



Produktmerkmale und Kenndaten

Produktkategorie	Lichtmanagement
Länge-Netto	81 mm
Breite-Netto	81 mm
Höhe-Netto	14 mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	20 °C

Ausschreibungstext

LiveLink Funktaster mit 4 Tastwippen zur Funkvernetzung mit einem LiveLink Basic Wireless Funknetzwerk (2,4 GHz Funk-Mesh-Netzwerk).
 2 Tastwippen zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung sowie 2 Tastwippen für den Abruf frei wählbarer Lichtszenen.
 Funkreichweite des Tasters bis zu 10 m.
 Batterieloser und wartungsfreier Taster basierend auf ZigBee Green Power Technologie und einer Lebensdauer von mindestens 50.000 Schaltspielen.
 Zulässige Umgebungstemperatur -25 - +65 °C.
 Gehäusemaße (L x B x H) 81 mm x 81 mm x 14 mm. Geeignet zur Klebeinstallation oder Verschraubung auf ebener Fläche. Doppelseitige Montagefolie im Lieferumfang enthalten. Taster erfordert keinen Netzanschluss. Energieerzeugung durch integrierten elektrodynamischen Energieerzeuger. Inbetriebnahme und Programmierung der Tasterfunktionen erfolgen mit der LiveLink Basic Wireless Install App (iOS/Android) via Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone.