


Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	Schwebende Pendelleuchte für homogene Grundbeleuchtung.
Montageart	Abhängen
Leuchtenoptik	Das optische System besteht aus einem opalen Diffusor mit lambertscher Lichtverteilung.
Lichtverteilungskurve	Lambertian (L)
Light Engine	Normalprodukt
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungslichtstrom	15185 lm
Anschlussleistung	134,00 W
Lichtausbeute	113 lm/W
LED-Lebensdauer	L80 (25 °C) = 50.000 h
Farbwiedergabeindex	80
Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil,
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
Bemessungsspannung	220 - 240 V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < %	14 %
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzart Lampenraum	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK00
Umgebungstemperatur	25 °C
Max. Leuchten an B10	5
Max. Leuchten an B16	8
Max. Leuchten an C10	8
Max. Leuchten an C16	13
Höhe-Netto	70 mm
Außendurchmesser	1.500 mm
Gewicht	18,0 kg

Lichtverteilungskurven



**Varisto1500 15000-840 S09 ET 05
TX843047**
 UGR I = 20,8
 UGR q = 20,8
 DIN 5040: A40
 UTE: 1.00 E
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 100 0 0 0 0

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 ZS/3/1500 H3-05 Buchse GST18/3 9645400	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Das Abhangeset verfugt uber Osenseile zur Befestigung an der Decke.
 ZS/3/3000 H3-05 Buchse GST18/3 9645600	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Das Abhangeset verfugt uber Osenseile zur Befestigung an der Decke.
 ZS/3/6000 H3-05 Buchse GST18/3 9645800	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Das Abhangeset verfugt uber Osenseile zur Befestigung an der Decke.
ZS/3/1500 H11-05 Buchse GST18/3 9652100	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.
ZS/3/3000 H11-05 Buchse GST18/3 8500700	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.
ZS/3/6000 H11-05 Buchse GST18/3 9652300	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.

Ausschreibungstext

Schwabende Pendelleuchte fur homogene Grundbeleuchtung. Runde Ausfuhrung. Direkt strahlend. Das optische System besteht aus einem opalen Diffusor mit lambertscher Lichtverteilung. Mit lambertscher Lichtstarkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Systemlichtstrom 15185 lm, Systemleistung 134 W, Lichtfarbe neutralwei, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) $R_a > 80$. Bemessungslebensdauer L80/B10 (t_q 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkorper aus Aluminiumstrangpressprofil, Leuchtenmae (L x B x H): 1500 mm x 1500 mm x 70 mm. Schutzklasse (EN 61140): 01 I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Gewicht: 18,0 kg. Schnellmontageleuchte mit Schnellstecksystem Wieland. Die Nennbetriebsspannung der Leuchte betragt 230 V, 50/60 Hz. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.

Zusatzinformation

Die Deckenbefestigung inklusive Pendelseile ist separat zu bestellen.

EPREL - Europaische Produktdatenbank fur die Energieverbrauchskennzeichnung

Energieeffizienzklasse	Modellkennung
D	85400735