



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Schutzart	IP50
Länge-Netto	737 mm
Breite-Netto	62 mm
Höhe-Netto	30 mm
Gewicht	0,5 kg

Ausschreibungstext

Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line 07650... IP50 . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20 und IP64. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm. Mit Dichtungssteg.

Zusatzinformation

Die Blindabdeckung auch in IP64 Anwendungen (Tragprofil IP64 mit Abdeckwanne) verwendet werden, der Dichtungssteg wird dabei nicht benötigt.