



### Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Anschlussart	Steckklemme
Klirrfaktor (THD) < %	14 %
Schutzart	IP20
Länge-Netto	1.475 mm
Breite-Netto	80 mm
Höhe-Netto	49 mm
Gewicht	1,1 kg

### Ausschreibungstext

Geräteträger für E-Line Flex zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ Nextrema in eine Lichtbandanwendung. Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am Geräteträger montiert. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Flex 0775... mit durchgehender Stromführung zur direkten Deckenmontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehör für abgehängte Montage geeignet. Der Installationsort des Geräteträgers im Tragschienensystem ist flexibel. Die Teilintegration von Geräteträger und Tragprofil unterstreicht das hochwertige Erscheinungsbild der Lichtbandanwendung. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Kontaktierung der Stromführung in der Tragschiene. Der Anschluss der Leuchte erfolgt werkzeuglos über die ausgeführte Anschlussleitung mit Buchse, Typ Wieland. 5-polige Ausführung für dimmbare Leuchten. Farbe silbergrau (RAL 9006). Abmessungen (L x B x H): 1475 mm x 80 mm x 49 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.