



Características del producto y datos característicos

Longitud net	81 mm
Ancho-net	81 mm
Altura net	14 mm
Peso	0,1 kg

Texto descriptivo

Pulsador inalámbrico LiveLink con 4 pulsadores basculantes para la interconexión inalámbrica con un red inalámbrica LiveLink Basic Wireless (red inalámbrica Mesh de 2,4 GHz).

2 pulsadores basculantes para conmutar y regular la iluminación, así como con 2 pulsadores basculantes para ejecutar escenarios de luz de libre selección.

Alcance inalámbrico del pulsador de hasta 10 m.

Pulsador sin batería exento de mantenimiento basado en la tecnología ZigBee Green Power con una vida útil mínima de 50.000 ciclos de conmutación.

Temperatura ambiental permitida -25 - +65 °C.

Medidas de la carcasa (L x A x A) 81 mm x 81 mm x 14 mm. Apto para la instalación pegada o un atornillado en una superficie lisa. La lámina de montaje doble forma parte del volumen de suministro. Taster erfordert keinen Netzanschluss, Energieerzeugung durch integrierten elektrodynamischem Energieerzeuger. La puesta en funcionamiento y la programación de las funciones del pulsador se realizan a través de la app LiveLink Basic Wireless Install (iOS/Android) a través de la conexión bluetooth con un smartphone.