


**Produktmerkmale und Kenndaten**

<b>Produktkategorie</b>	Lichtmanagement
<b>Produktsegment LMS</b>	LiveLink
<b>Sensor</b>	Ja
<b>Application Controller</b>	Nein
<b>Bediengeräte</b>	Nein
<b>Gateway</b>	Nein
<b>Länge-Netto</b>	120 mm
<b>Breite-Netto</b>	120 mm
<b>Höhe-Netto</b>	56 mm
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur</b>	-25 - 55 °C
<b>Sensor Hersteller</b>	Steinel
<b>Sensortyp</b>	HF
<b>Bewegung Sensor</b>	Ja
<b>Licht Sensor</b>	Ja
<b>Echte Präsenz Sensor</b>	Nein
<b>Audio Sensor</b>	Nein
<b>Luftdruck Sensor</b>	Nein
<b>Temperatur Sensor</b>	Nein
<b>CO2 Sensor</b>	Nein
<b>VOC Sensor</b>	Nein
<b>Anbau - Aufputz Sensor</b>	Ja, mit Zubehör
<b>Einbau - Unterputz Sensor</b>	Ja
<b>Sensorart</b>	DALI-2 IPD
<b>Maximale DALI Stromaufnahme</b>	10 mA
<b>Licht Sensor</b>	Ja
<b>Lichtsensorfunktion</b>	Lichtregelung
<b>Minimale Installationshöhe Lichtsensor</b>	2,5 m
<b>Maximale Installationshöhe Lichtsensor</b>	3,5 m
<b>Dämmerung min</b>	10,0 lx
<b>Dämmerung max</b>	1.000,0 lx
<b>Erfassungswinkel</b>	360,0 °
<b>Mechanische Skalierbarkeit</b>	Nein
<b>Elektronische Skalierbarkeit</b>	Ja
<b>Bewegung Sensor</b>	Ja
<b>Minimale Installationshöhe Bewegungserkennung</b>	2,5 m
<b>Maximale Installationshöhe Bewegungserkennung</b>	3,5 m
<b>Erfassungswinkel</b>	360,0 °
<b>Lichtsensorfunktion</b>	Lichtregelung
<b>Minimale Installationshöhe Lichtsensor</b>	2,5 m

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Echte Präsenz Sensor	Nein
Erfassungswinkel	360,0 °
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja

**Lieferbares Zubehör**

Material	Bezeichnung
 <b>SENSOR ZUBEHÖR AP BOX CP1 IP54 01</b> 6565700	Anbau-Adapter für LiveLink Sensoren IR Quattro HD und Dual HF.
 <b>SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1</b> 6565800	Schutzkorb für LiveLink Sensoren IR Quattro HD und Dual HF.

**Ausschreibungstext**

LiveLink Raumsensor mit HF-Technologie und DALI Schnittstelle zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit integriertem Lichtsensor für die tageslichtabhängige Regelung sowie integriertem HF-Anwesenheits-Sensor. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Anwesenheitserfassung temperaturunabhängig, Reichweite bis zu 12 Meter. Elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des Steuergerätes. Wählbare Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein). Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung. Temperaturbereich -20 - +55°C. Sensor geeignet zur Deckeneinbau-Montage in Verbindung mit Standard Hohlwanddosen, mit besonderem Zubehör auch für Deckenanbau-Montage geeignet. Elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des Steuergerätes. Anzahl der belegten DALI Teilnehmer: 5. Kein weiterer Netzanschluss erforderlich. Inbetriebnahme in Verbindung mit dem LiveLink Steuergerät via LiveLink App mit Hilfe einer graphischen Benutzeroberfläche. Einstellbare Parameter: Sollwert zur Konstantlichtregelung, Ausschaltverzögerungszeit, Halb-/Vollautomatik, Aktivierung IQ Mode, Reichweiteneinstellung und Reichweitentest. DALI 2 zertifiziertes Produkt.