
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-840 ET 01











Produktmerkmale und Kenndaten				
Anwendungsbereich	Verkaufsräume Foyers Flure Konferenzräume Hotels und Gaststätten Wohnberei	che		
Leuchtentyp	Rundes LED-Downlight mit weißem Reflektor.			
Montageart	Einbau			
Leuchtenoptik	Mit geschlossenem, prismierten PMMA-Diffusor. Reflektor weiß lackiert.			
Lichtverteilungskurve	Narrow (N)			
FWHM	72 °			
Light Engine	Stufe 1 Stufe 3			
Farbtemperatur	4000 K 4000 K			
Bemessungslichtstrom	1400 lm 2000 lm			
Anschlussleistung	11,50 W 16,00 W			
Lichtausbeute	122 lm/W 125 lm/W			
Bemessungslebensdauer	L80 (25 °C) = 50.000 h			
Farbwiedergabeindex	80			
Farbtoleranz	3 SDCM			
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko			
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß			
Leuchtenkörper	Deckenring und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss.			
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.			
Anschlussart	Steckklemme			
Bemessungsspannung	220 - 240 V			
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz			
Klirrfaktor (THD) < %	10 %			
IFS-Kennzeichen	Ja	Ja		
Schutzart	IP20			
Schutzart Raumseitig	IP44			
Schutzart Lampenraum	IP20			
Schutzklasse	II	II		
Schlagfestigkeit IK	IK03	IK03		
Glühdrahtbeständigkeit	650 °C	650 °C		
Umgebungstemperatur	25 °C	25 °C		
Max. Leuchten an B10	17	17		
Max. Leuchten an B16	27	27		
Max. Leuchten an C10	28			
Max. Leuchten an C16	45			
Höhe-Netto	60 mm			
Außendurchmesser	140 mm			
Einbauhöhe	70 mm			
Gewicht	0,5 kg			
Einbaudurchmesser	120 mm			






Light Engine Daten					
Light Engine	Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Anschlussleistung	Lichtausbeute	
Stufe 1	4000 K	1400 lm	11,50 W	122 lm/W	
Stufe 2	4000 K	1700 lm	14,00 W	121 lm/W	
Stufe 3	4000 K	2000 lm	16,00 W	125 lm/W	

Lichtverteilungskurven




Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-840 ET 01 (stage 0)

UGR I = 22.2 UGR 0 = 22.2 DIN 5040: A60 UTE: 1.00 B DLOR: 100 % CEN Flux Code: 78 95 100 100 100



Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-840 ET 01 (stage 1)

UGR I = 22.8 UGR q = 22.8 DIN 5040: A60 UTE: 1.00 B DLOR: 100 % ULOR: 0 % CEN Flux Code: 78 95 100 100 100



Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-840 ET 01 (stage 2)

UGR I = 23,4 UGR q = 23,4 DIN 5040: A60 UTE: 1.00 B DLOR: 100 W ULOR: 0 % CEN Flux Code: 78 95 100 100 100

Lieferbares Zubehör

	Material	Bezeichnung	
	Amatris G4 C04 SP 140 01 8458200	Sanierungsplatte für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen. Für Deckenausschnitte Ø 121 mm - 140 mm.	
	Amatris G4 C04 SP 220 01 8458300	Sanierungsplatte für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen. Für Deckenausschnitte \emptyset 150 mm - 220 mm.	
	Amatris G4 C04 SP 260 01 8458400	Sanierungsplatte für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen. Für Deckenausschnitte Ø 150 mm - 260 mm.	
0	Amatris G4 C04 AI-PC IP54 8458600	Satinierte PC-Abdeckscheibe mit Innenwölbung.	
	Amatris G4 C04 RK-PC 8459200	Satinierter, konischer PC-Dekorring. Für Amatris C04 LED-Downlight G4.	
0	Amatris G4 C04 WR Refl 8459900	Ersatzreflektor für LED-Downlight Amatris G4 C04	





TOC: 8382040

Ausschreibungstext

Rundes LED-Downlight mit weißem Reflektor. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Mit geschlossenem, prismierten PMMA-Diffusor. Reflektor weiß lackiert. Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 72°. Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar (Multilumen). Bemessungslichtstrom 1400 lm - 2000 lm, Bemessungsleistung 11,5 W - 16 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 125 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R $_a$ > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) \le 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t $_q$ 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM \le 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM \le 0,4 bei Volllast. Deckenring und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss. Deckenring weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016). Einschließlich Dekor-Ring zur Aufnahme von Ankleidungen. Außenmaße Deckenring Ø 140 mm, Leuchtenhöhe 60 mm. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur (Bühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Gewicht: 0,5 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Separates Betriebsgerät mit integrierter Zugentlastung. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

Zusatzinformation

Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfügbar unter: https://www.trilux.com/EcoDesign

EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

Energieeffizienzklasse	Modellkennung
С	2835BX-R48-12S4P-891-4000K