



Produktmerkmale und Kenndaten

Bemessungsspannung	230 V
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	5 - 50 °C
Höhe-Netto	50 mm
Außendurchmesser	95 mm
Gewicht	0,2 kg

Ausschreibungstext

Anwesenheitssensor für den Deckeneinbau. Für konventionell über Relaisausgang schaltbare Leuchten. Mit optionalem Zubehör auch als Deckenanbaugerät zu verwenden. Montagehöhe 2,5 m - 3,5 m. Erfassungsbereich rechteckig, 6,0 m x 8,0 m Nennerfassungsbereich bei 2,7 m Installationshöhe, Feinerfassungsbereich 4,0 m x 5,0 m. Deckenausschnittmaß: Ø 80 mm, Einbautiefe \geq 50 mm. Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Anschlussklemmblock zur leichteren Montage vom Gerät abziehbar. Einstellbereich Ausschaltverzögerung 1 bis 30 Minuten, Helligkeitsschwellwert stufenlos von 250 - 1000 Lux einstellbar, Versorgungsspannung 230VAC +/-10%, 50/60Hz, Schaltleistung 1380 VA. Entspricht EN/IEC 60669-2-1.