# Standrohr 840 E500 T300 SAPA für KÜ/2

TOC: 8577800

## Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---|---|
| **Ausführung Lichtmast** | zylindrisch |
| **Länge Erdstück H2** | 500 mm |
| **Mastlänge gesamt H1+H2** | 1.340 mm |
| **Höhenverstellbar** | Nein |
| **Ausleger Ausführung** | ohne |
| **Abgesetzte Form** | Nein |
| **Konisch zulaufend** | Nein |
| **Klappbar** | Nein |
| **Umgebungstemperatur** | -40 - 60 °C |
| **Absatzdurchmesser D1** | 170 mm |
| **Mit Fußplatte** | Nein |
| **Werkstoff des Gehäuses** | Aluminium |
| **Oberflächenbehandlung** | pulverbeschichtet |
| **Anzahl Masttüren** | 1 ST |
| **Masttürbreite** | 90 mm |
| **Mastinnendurchmesser min.** | 160 mm |
| **Masttürhöhe** | 250 mm |
| **Masttürlänge** | 300 mm |
| **Mit Aufstiegshilfe** | Nein |

## Ausschreibungstext

Standrohr für Pollerleuchte. Mit integriertem Erdstück zur Befestigung im Erdreich. Eingrabtiefe 500 mm. Mit rückseitiger Tür zum Einbau eines Kabelübergangskastens. Geeignet für max. 1 Leitung, 5-adrig, mit Leitungsquerschnitt 1,5 $mm^2$ bis 6,0 $mm^2$ . Höhe 1340 mm, Außendurchmesser 170 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet.



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.