Standrohr 840 E500 T300 SAPA für KÜ/2

TOC: 8577800



Produktmerkmale und Kenndaten

Ausführung Lichtmast	zylindrisch
Länge Erdstück H2	500 mm
Mastlänge gesamt H1+H2	1.340 mm
Höhenverstellbar	Nein
Ausleger Ausführung	ohne
Abgesetzte Form	Nein
Konisch zulaufend	Nein
Klappbar	Nein
Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Absatzdurchmesser D1	170 mm
Mit Fußplatte	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet
Anzahl Masttüren	1 ST
Masttürbreite	90 mm
Mastinnendurchmesser min.	160 mm
Masttürhöhe	250 mm
Masttürlänge	300 mm
Mit Aufstiegshilfe	Nein

Ausschreibungstext

Standrohr für Pollerleuchte. Mit integriertem Erdstück zur Befestigung im Erdreich. Eingrabtiefe 500 mm. Mit rückseitiger Tür zum Einbau eines Kabelübergangskastens. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem 8841/8851. Geeignet für max. 1 Leitung, 5-adrig, mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm ^{2} bis 6,0 mm ^{2} . Höhe 1340 mm, Außendurchmesser 170 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.