





















### Produktmerkmale und Kenndaten





















Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.212,50 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	2,5 kg

### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 <b>E04 Gliederkette glzvz (20m)</b> 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 <b>A01SX/1500</b> 2230700	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 <b>A01KX/1500</b> 2230100	Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spansschloß und Aufhängeklammer E03KX.
 <b>A01DSX/1500</b> 2229600	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 <b>E03KX</b> 2342800	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
 <b>E03SX</b> 2343200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
 <b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b> 2195300	Leitungshalter innen, für Durchverdrahtung.
 <b>D01X</b> 2321200	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.
 <b>07690LHA Leitungshalter</b> 2195200	Leitungshalter, außen.
 <b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b> 2195900	Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung

	<b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b> 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	<b>07690TO</b> 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern
	<b>E03SKX</b> 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.
	<b>A01SXVA</b> 6817000	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b> 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b> 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>07650 Ks 01</b> 7260500	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20.
	<b>A01DSX/3000</b> 7234300	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm
	<b>A01DSX/5000</b> 7234400	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500</b> 7234500	Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller.
	<b>A01SX/5000</b> 7234600	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	<b>07650 BL L225 01</b> 7258700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211,5 mm.
	<b>07650 BL L187 01</b> 7258800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1843 mm.
	<b>07650 BL L150 01</b> 7258900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm.
	<b>07650 BL L112 01</b> 7259000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1105,5 mm.
	<b>07650 BL L75 01</b> 7259100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 736,5 mm.
	<b>07650 BL L37 01</b> 7259200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm.
	<b>07650 BL-M L112 01</b> 7219400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1105,5 mm.
	<b>07650 BL-M L37 01</b> 7219700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm.
	<b>07650 BL-M L75 01</b> 7220000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 737 mm.

	<b>07650 BL-M L187 01</b> 7220300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1842,5 mm.
	<b>07650 BL-M L150 01</b> 7220600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm.
	<b>07650 BL-M L225 01</b> 7223200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L37 01</b> 7225000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L75 01</b> 7225100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 737 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L112 01</b> 7225200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1105,5 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L150 01</b> 7225300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L187 01</b> 7225400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1842,5 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L225 01</b> 7225500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211 mm.
	<b>07650 L-Connector 01</b> 7508600	Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.
	<b>07650 T-Connector 01</b> 7508900	Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.
	<b>07650 X-Connector 01</b> 7509200	Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.
	<b>07650 Connector 1-pol</b> 7688200	Stecker, 1polig als Ersatz oder zur Erweiterung. Farbe weiß.
	<b>07650 BL L5 01</b> 7688300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 55 mm.
	<b>A01DSXOE/1500</b> 7694900	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.
	<b>A01DSXOE/3000</b> 7695000	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.
	<b>A01DSXOE/6000</b> 7695100	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L37 01</b> 7784600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L75 01</b> 7785900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 737 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L112 01</b> 7786000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1106 mm.

	<b>07650IP BL-M 5-pol L150 01</b> 7786100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L187 01</b> 7786200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1843 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L225 01</b> 7786300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211 mm.
	<b>07650IP BL-M L112 01</b> 7787600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1106 mm.
	<b>07650IP BL-M L37 01</b> 7787900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm.
	<b>07650IP BL-M L75 01</b> 7788200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 737 mm.
	<b>07650IP BL-M L187 01</b> 7788500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1843 mm.
	<b>07650IP BL-M L150 01</b> 7788800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm.
	<b>07650IP BL-M L225 01</b> 7789200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211 mm.
	<b>07650IP Ks 01</b> 7789600	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50.
	<b>07650IP BL L112 01</b> 7712000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1105,4 mm.
	<b>07650IP BL L112 03</b> 7712100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1105,4 mm.
	<b>07650IP BL L150 01</b> 7712300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm.
	<b>07650IP BL L187 01</b> 7712600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1842,8 mm.
	<b>07650IP BL L225 01</b> 7712900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211,2 mm.
	<b>07650IP BL L37 01</b> 7713200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm.
	<b>07650IP BL L75 01</b> 7713500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 736,5 mm.
	<b>07650IP BL L5 01</b> 8362500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 54,5 mm.
	<b>07650IP BL L153 01</b> 8362800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1530 mm.
	<b>A01SX/3000</b> 3664499	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm



**D01X m Caddy-Clip 01**  
4068899

Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.



**D01X m Caddy-Clip**  
4068999

Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.



**07690VS 2,5² L100**  
6822100

Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.



**07690/1LV 2,5² L300**  
6822200

Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.



**07690VS**  
6822300

Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

### Ausschreibungstext

Tragprofil unverdrahtet für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband. Für Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2212,5 mm. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet.