



Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---------------|---------------------|
| Leuchtenfarbe | RAL9005 Tiefschwarz |
| Schutzart | IP50 |
| Länge-Netto | 1.106 mm |
| Breite-Netto | 62 mm |
| Höhe-Netto | 48 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |

Ausschreibungstext

Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line 07650... IP50 . Die Blindabdeckung ist mit einer 5-poligen Anschlussklemme ausgestattet. Diese wird bei der Montage über ein 5-poliges Trennsteckeroberteil mit dem Verdrahtungssystem der Tragschiene verbunden. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1106 mm. Mit Dichtungssteg.

Zusatzinformation

Die Blindabdeckung auch in IP64 Anwendungen (Tragprofil IP64 mit Abdeckwanne) verwendet werden, der Dichtungssteg wird dabei nicht benötigt.