







Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Schutzklasse	I
Länge-Netto	3.000 mm
Breite-Netto	92 mm
Höhe-Netto	43 mm
Einbaulänge	3.000 mm
Einbaubreite	44 mm
Einbauhöhe	30 mm
Gewicht	3,0 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 Rail Haken 3PH ST S-9000/H-W 01 8881100	Universalhaken zur abgehängenen Deckenbefestigung. Farbe weiß (RAL 9016)..
 Rail Schneidewerkzeug 3PH ST S-9000/T 8881400	Werkzeug zum Kürzen der Stromschienen-Kupferleiter.
 Rail Verschlussk 3PH ST S-9000/TP-G 03 8881500	Verschlusskappe zur Abdeckung von Schienennuten. Farbe silbergrau (RAL 9006).
 Rail Einsp-R D/C/CT 3PH ST 9001/W 01 8881700	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe weiß (RAL 9016).
 Rail Einsp-L D/C/CT 3PH ST 9002/W 01 8881900	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe weiß (RAL 9016).
 Rail Längsver D/C 3PH ST9003/W 01 8882300	Leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Farbe weiß (RAL 9016).
 Rail LängsverNL D/C ST9003/W-M 01 8882500	Nicht leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen Verbindung. Farbe weiß (RAL 9016).
 Rail L-Verb-L D/C/CT 3PH ST 9011/W 01 8882700	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (RAL 9016).
 Rail L-Verb-R D/C/CT 3PH ST 9012/W 01 8882900	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (RAL 9016).

	Rail Endk CT 3PH STKIT-9004/TR-W 01 8897300	Endkappe für stirnseitige Abdeckung der 3-Phasen Einputz-Stromschiene. Einputzset für den randlosen Deckeneinbau. Farbe weiß (RAL 9016).
	Rail Einsp-Geh CT 3PH ST9000-KIT31-W 01 8897700	Einputzset für den randlosen Deckeneinbau. Bestehend aus einem Einputzgehäuse, einer Verschlussabdeckung und zwei Bügeln zur linearen Verbindung. Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe weiß (RAL 9016).
	Rail Längsver-Geh CT ST9000-KIT32-W 01 8897900	Einputzset für den randlosen Deckeneinbau. Leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Farbe weiß (RAL 9016).
	Rail Längsver-GehNL CT ST9000-KIT34-W 01 8898100	Einputzset für den randlosen Deckeneinbau. Nicht leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen Verbindung. Farbe weiß (RAL 9016).
	Rail L-Ver-Geh CT 3PH ST9000-KIT33-W 01 8898300	Einputzset für den randlosen Deckeneinbau. L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschiensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (RAL 9016).
	Rail ZS-S CT 3PH ST9000-KIT37 9242700	Pendelabhängung für Abhängelängen bis: 1000 mm. Farbe .

Ausschreibungstext

3-Phasen Einputz-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter), System RAIL (Stucchi One Track). Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit feiner Oberflächenstruktur. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B x H): 3000 mm x 92 mm x 43 mm.

Zusatzinformation

In Kombination mit Stromschiene-Verbindern sind individuelle, dekorative Linienführungen für die architekturinszenierende Beleuchtung umsetzbar. Bei der Planung ist die Polarität des Nullleiters zu beachten.