



### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Couleur du luminaire | RAL9016 Blanc signalisation |
| Indice de protection | IP20                        |
| Longueur net         | 368 mm                      |
| Largeur net          | 95 mm                       |
| Hauteur net          | 106 mm                      |
| Poids                | 0,5 kg                      |

### Accessoires commercialisés

| Article                                                                                                                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>07650 L75 7LV E 75 01</b><br>7272400     | Tragprofil für Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Longueur du profil-support: 737,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                          |
|  <b>07650 L150 7LV E 150 01</b><br>7272500   | Tragprofil für Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Longueur du profil-support: 1475 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                           |
|  <b>07650 L300 7LV 150 01</b><br>7272600     | Tragprofil für Lichtband-Anwendungen. Longueur du profil-support: 2950 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                       |
|  <b>07650 L450 7LV 150 01</b><br>7272700     | Tragprofil für Lichtband-Anwendungen. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                       |
|  <b>07650 L225 7LV E 225 01</b><br>7273600   | Tragprofil für Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                         |
|  <b>07650 L450 7LV 225 01</b><br>7273900     | Tragprofil für Lichtband-Anwendungen. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                       |
|  <b>07650 L150 7+7LV E 150 01</b><br>7274200 | Tragprofil für Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Longueur du profil-support: 1475 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).   |
|  <b>07650 L300 7+7LV 150 01</b><br>7274300   | Tragprofil für Lichtband-Anwendungen. Longueur du profil-support: 2950 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).                               |
|  <b>07650 L450 7+7LV 150 01</b><br>7274400   | Tragprofil für Lichtband-Anwendungen. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).                               |
|  <b>07650 L225 7+7LV E 225 01</b><br>7275100 | Tragprofil für Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage). |



**07650 L450 7+7LV 225 01**  
7275200

Tragprofil für Lichtband-Anwendungen. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).



**07650 L75 7LV E 37 01**  
7275700

Tragprofil für Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Longueur du profil-support: 737,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 L150 7LV E 37 01**  
7275800

Tragprofil für Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Longueur du profil-support: 1475 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 L225 7LV E 37 01**  
7275900

Tragprofil für Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 L300 7LV 37 01**  
7276000

Tragprofil für Lichtband-Anwendungen. Longueur du profil-support: 2950 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.



**07650 L450 7LV 37 01**  
7276100

Tragprofil für Lichtband-Anwendungen. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.

### Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage en tôle d'acier. Convenant à une combinaison avec les profils-supports E-Line 07650.... Convenant à une combinaison avec les profils-supports E-Line 07650.... Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 95 mm x 106 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l'industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). Vous trouverez des informations plus détaillées sur LiveLink sur notre site Internet : [www.trilux.de](http://www.trilux.de).