






































### Produktmerkmale und Kenndaten














<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL9005 Tiefschwarz
<b>Polzahl</b>	7LV
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Länge-Netto</b>	2.212,50 mm
<b>Breite-Netto</b>	63 mm
<b>Höhe-Netto</b>	41,40 mm
<b>Gewicht</b>	2,6 kg







### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 <b>E04 Gliederkette glzvz (20m)</b> 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 <b>A01SX/1500</b> 2230700	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 <b>A01KX/1500</b> 2230100	Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spansschloß und Aufhängeklammer E03KX.
 <b>A01DSX/1500</b> 2229600	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 <b>E03KX</b> 2342800	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
 <b>E03SX</b> 2343200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
 <b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b> 2195300	Leitungshalter innen, für Durchverdrahtung.
 <b>D01X</b> 2321200	Deckenbefestigungsklammer für direkte Deckenmontage.
 <b>07690LHA Leitungshalter</b> 2195200	Leitungshalter, außen.
 <b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b> 2195900	Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung

	<b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b> 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	<b>07690TO</b> 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern
	<b>E03SKX</b> 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.
	<b>A01SXVA</b> 6817000	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b> 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b> 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>07650 Ks 05</b> 7260700	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20.
	<b>A01DSX/3000</b> 7234300	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm
	<b>A01DSX/5000</b> 7234400	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500</b> 7234500	Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller.
	<b>A01SX/5000</b> 7234600	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	<b>07650 BL L225 05</b> 7259900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 2211,5 mm.
	<b>07650 BL L187 05</b> 7260000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1843 mm.
	<b>07650 BL L150 05</b> 7260100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1474 mm.
	<b>07650 BL L112 05</b> 7260200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1105,5 mm.
	<b>07650 BL L75 05</b> 7260300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 736,5 mm.
	<b>07650 BL L37 05</b> 7260400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368 mm.
	<b>07650 BL-M L112 05</b> 7219600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1105,5 mm.
	<b>07650 BL-M L37 05</b> 7219900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368 mm.
	<b>07650 BL-M L75 05</b> 7220200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 737 mm.

	<b>07650 BL-M L187 05</b> 7220500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1842,5 mm.
	<b>07650 BL-M L150 05</b> 7220700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1474 mm.
	<b>07650 BL-M L225 05</b> 7223300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 2211 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L37 05</b> 7226200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L75 05</b> 7226300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 737 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L112 05</b> 7226400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1105,5 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L150 05</b> 7226500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1474 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L187 05</b> 7226600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1842,5 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L225 05</b> 7226700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 2211 mm.
	<b>07650 L150 7+7LV E 150 01</b> 7274200	Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Oberfläche weiß beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzanwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.
	<b>07650 L-Connector 05</b> 7508800	Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe schwarz (RAL 9005). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.
	<b>07650 T-Connector 05</b> 7509100	Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe schwarz (RAL 9005). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.
	<b>07650 X-Connector 05</b> 7509400	Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe schwarz (RAL 9005). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.
	<b>07650 Connector 1-pol</b> 7688200	Stecker, 1polig als Ersatz oder zur Erweiterung. Farbe weiß.
	<b>07650 BL L5 05</b> 7688500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 55 mm.
	<b>A01DSXOE/1500</b> 7694900	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.
	<b>A01DSXOE/3000</b> 7695000	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.
	<b>A01DSXOE/6000</b> 7695100	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L37 05</b> 7787000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L75 05</b> 7787100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 737 mm.

	<b>07650IP BL-M 5-pol L112 05</b> 7787200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1106 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L150 05</b> 7787300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1474 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L187 05</b> 7787400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1843 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L225 05</b> 7787500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 2211 mm.
	<b>07650IP BL-M L112 05</b> 7787800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1106 mm.
	<b>07650IP BL-M L37 05</b> 7788100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368 mm.
	<b>07650IP BL-M L75 05</b> 7788400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 737 mm.
	<b>07650IP BL-M L187 05</b> 7788700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1843 mm.
	<b>07650IP BL-M L150 05</b> 7788900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1474 mm.
	<b>07650IP BL-M L225 05</b> 7789300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 2211 mm.
	<b>07650IP Ks 05</b> 7789800	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50.
	<b>07650IP BL L112 05</b> 7712200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1105,4 mm.
	<b>07650IP BL L150 05</b> 7712500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1474 mm.
	<b>07650IP BL L187 05</b> 7712800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1842,8 mm.
	<b>07650IP BL L225 05</b> 7713100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 2211,2 mm.
	<b>07650IP BL L37 05</b> 7713400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368 mm.
	<b>07650IP BL L75 05</b> 7713700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 736,5 mm.
	<b>07650IP BL L5 05</b> 8362700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 54,5 mm.
	<b>07650IP BL L153 05</b> 8363000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1530 mm.
	<b>07650 BL L153 05</b> 8363200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1529 mm.

	<b>A01SX/3000</b> 3664499	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm
	<b>D01X m Caddy-Clip 01</b> 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	<b>D01X m Caddy-Clip</b> 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	<b>07690VS 2,5² L100</b> 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	<b>07690/1LV 2,5² L300</b> 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	<b>07690VS</b> 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

### Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 2212,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit 6 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 370 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche schwarz beschichtet.