


Produktmerkmale und Kenndaten








Anwendungsbereich	Büros Banken Foyers Verkaufsräume Schalterhallen Ausstellungsräume Unterrichtsräume
Leuchtentyp	Rechteckige LED-Anbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe D-WW.
Montageart	Anbau Abhängen
Leuchtenoptik	Das optische System besteht aus einer transluzenten PMMA-Abdeckung mit hohem Transmissionsgrad.
Light Engine	Normalprodukt
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungslichtstrom	5300 lm
Anschlussleistung	42,00 W
Lichtausbeute	126 lm/W
LED-Lebensdauer	L80 (25 °C) = 100.000 h L90 (25 °C) = 50.000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbtoleranz	3 SDCM
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Leuchtenkörper	Die Anbauleuchte besteht aus einem Montagekörper mit Anschlusseinheit, Schnellsteckverbindung und dem Betriebsgerät sowie einer aufgesetzten Leuchteneinheit mit LED-System, Abdeckscheibe, Schnellsteckverbindung und Rahmen.
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
Anschlussart	Steckklemme
Bemessungsspannung	220 - 240 V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < %	14 %
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK03
Glühdrahtbeständigkeit	650 °C
Umgebungstemperatur	25 °C
Max. Leuchten an B10	12
Max. Leuchten an B16	20
Max. Leuchten an C10	20
Max. Leuchten an C16	34
Länge-Netto	1.532 mm
Breite-Netto	294 mm
Höhe-Netto	42 mm
Gewicht	9,5 kg

Lichtverteilungskurven

ArimoFit G2 D3 D-WW 53-840 ET 03/03
TX377207

 ■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

 DIN 5040: A50
 UTE: 1.00 C
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 61 87 98 100 100 0 0 0 0

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 ZAA/01 4601700	Deckenanschlussdose, rund, Farbe weiß.
 ZAA/03 4601800	Deckenanschlussdose, rund, Farbe silbergrau.
 ZAE/01 515 4691700	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.
 ZAE/03 515 4691800	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau.
 ZAR/01 7002300	Deckenanschlussdose, eckig, weiß.
 ZAR/03 7002400	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau.
 ArimoFit D / Creavo D ZST 315/2000 7640500	Seilabhangung fur Abhangelangen bis: 2000 mm.

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Anbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe D-WW. Fur die Montage an Decken und Uberhangen sowie die horizontale Wandmontage in Innenraumen. Mit separat zu bestellendem Zubehor auch fur die abgehangte Montage geeignet (ArimoFit D... ZST.... 2000). Das optische System besteht aus einer transluzenten PMMA-Abdeckung mit hohem Transmissionsgrad. Wallwasher mit asymmetrischer Lichtstarkeverteilung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmaig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Individuelle Gestaltung der Lichtaustrittsflache (z.B. durch Druck) und weitere Sonderlosungen auf Anfrage moglich. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 5300 lm, Bemessungsleistung 42 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 126 lm/W. Lichtfarbe neutralwei, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) $R_a > 80$. Farbortoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80($t_{q 25 \text{ }^\circ\text{C}}$) = 100.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L90($t_{q 25 \text{ }^\circ\text{C}}$) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Anbauleuchte besteht aus einem Montagekorper mit Anschlusseinheit, Schnellsteckverbindung und dem Betriebsgerat sowie einer aufgesetzten Leuchteneinheit mit LED-System, Abdeckscheibe, Schnellsteckverbindung und Rahmen. Oberflache silbergrau beschichtet (RAL 9006). Mae (L x B): 1532 mm x 294 mm, Hohe 42 mm. Der Rahmen ist 3-dimensional profiliert. Der Hinterschnitt erzeugt eine Schattenfuge und reduziert die wahrgenommene Gesamthohe. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stofestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema IEC 60695-2-11: 650 $^\circ\text{C}$. Gewicht: 9,5 kg. Das Verpackungskonzept der Leuchte ermoglicht die separate Entnahme des Betriebsgerats zur Vormontage, die weiteren Bestandteile der Leuchte bleiben bis zur Endmontage geschutzt. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Betriebsgerat leerlauffest und vor Fehlanschluss, Kurzschluss, Uberlastung und Ubertemperatur geschutzt. Die ENEC-Zertifizierung durch eine unabhangige Prufstelle ist in Vorbereitung. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Die Leuchte ist Bestandteil eines Sortiments von Einbau-, Anbau- und Hangeleuchten, die im Erscheinungsbild aufeinander abgestimmt sind. Die Anwendungsvielfalt der Produktreihe wird durch Varianten im Bereich der Lichtstrompakete, Lichtverteilungskurven und Schutzarten zusatzlich unterstrichen. Auf Anfrage kann das Basis-Sortiment um projektspezifische Leuchten-Merkmale erweitert werden. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerat, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Anderungen, die dem Fortschritt dienen, verfugbar.

Zusatzinformation
Anwendungshinweis

Bei einer horizontalen Wandmontage sind die Verschlussfedern waagrecht auszurichten.
 Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfugbar unter: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europaische Produktdatenbank fur die Energieverbrauchskennzeichnung

Energieeffizienzklasse	Modellkennung
D	85401565-00
D	LEDM+Kk ArimoF EA800-840-M59s L152W1

D	85401565-00
D	LEDM+Kk ArimoF EA800-840-M59s L152W1
