LiveLink WP EASYFIT EWSSB

TOC: 7508400



Produktmerkmale und Kenndaten

Produktkategorie	Lichtmanagement
Länge-Netto	82 mm
Breite-Netto	82 mm
Höhe-Netto	15 mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-25 - 65 °C

Ausschreibungstext

Batterie- und leitungsloser Funktaster 1-fach zur Steuerung von Leuchten mit mit LiveLink-Workplace-Ausstattung (+LLWP). Der Funktaster wird über die LiveLink Workplace App per QR-Code Scan in die Leuchtengruppe eingebunden. Es können bis zu 4 Funktaster in eine Leuchtengruppe eingebunden werden. Die Montage erfolgt mittels Klebepad oder geschraubt.

Zusatzinformation

Hinweis zum Bedienkonzept: Wippe oben schaltet alle Indirektanteile der Leuchtengruppe ein. Die Grundbeleuchtung im Raum ist gesichert. Wippe 1 unten schaltet die komplette Leuchtengruppe aus.
Die Wippe mit Sendeeinheit ist kompatibel mit Rahmenausschnitten gängiger Schalterprogramme.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.