





















Produktmerkmale und Kenndaten





















Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Polzahl	7LV
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.212,50 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	2,7 kg







Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 E04 Kette glzvz (20m) 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 A01SX/1500 2230700	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 A01KX/1500 2230100	Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spansschloß und Aufhängeklammer E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 E03KX 2342800	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
 E03SX 2343200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
 07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung.
 D01X 2321200	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.
 07690LHA Leitungshalter 2195200	Leitungshalter, außen.
 07690SK Trennstecker m Schneidkl 2195900	Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung

	07690VV Verdrahtungsverbinder 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	07690TO 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern
	E03SKX 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.
	A01SXVA 6817000	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	07650 Ks 01 7260500	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20.
	A01DSX/3000 7234300	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller.
	A01SX/5000 7234600	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	07650 BL L225 01 7258700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211,5 mm.
	07650 BL L187 01 7258800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1843 mm.
	07650 BL L150 01 7258900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	07650 BL L112 01 7259000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,5 mm.
	07650 BL L75 01 7259100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 736,5 mm.
	07650 BL L37 01 7259200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
	07650 BL-M L112 01 7219400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,5 mm.
	07650 BL-M L37 01 7219700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
	07650 BL-M L75 01 7220000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.

	07650 BL-M L187 01 7220300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1842,5 mm.
	07650 BL-M L150 01 7220600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	07650 BL-M L225 01 7223200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.
	07650 BL-M 5-pol L37 01 7225000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
	07650 BL-M 5-pol L75 01 7225100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.
	07650 BL-M 5-pol L112 01 7225200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L150 01 7225300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	07650 BL-M 5-pol L187 01 7225400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1842,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L225 01 7225500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.
	07650 L150 7+7LV E 150 01 7274200	Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Oberfläche weiß beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzanwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.
	07650 L-Connector 01 7508600	Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.
	07650 T-Connector 01 7508900	Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.
	07650 X-Connector 01 7509200	Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.
	07650 Connector 1-pol 7688200	Stecker, 1polig als Ersatz oder zur Erweiterung. Farbe weiß.
	07650 BL L5 01 7688300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 55 mm.
	A01DSXOE/1500 7694900	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.
	A01DSXOE/3000 7695000	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.
	A01DSXOE/6000 7695100	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.
	07650IP BL-M 5-pol L37 01 7784600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L75 01 7785900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.

	07650IP BL-M 5-pol L112 01 7786000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1106 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L150 01 7786100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L187 01 7786200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1843 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L225 01 7786300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.
	07650IP BL-M L112 01 7787600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1106 mm.
	07650IP BL-M L37 01 7787900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
	07650IP BL-M L75 01 7788200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.
	07650IP BL-M L187 01 7788500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1843 mm.
	07650IP BL-M L150 01 7788800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	07650IP BL-M L225 01 7789200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.
	07650IP Ks 01 7789600	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50.
	07650IP BL L112 01 7712000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,4 mm.
	07650IP BL L112 03 7712100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm.
	07650IP BL L150 01 7712300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	07650IP BL L187 01 7712600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1842,8 mm.
	07650IP BL L225 01 7712900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211,2 mm.
	07650IP BL L37 01 7713200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
	07650IP BL L75 01 7713500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 736,5 mm.
	07650IP BL L5 01 8362500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 54,5 mm.
	07650IP BL L153 01 8362800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1530 mm.

	A01SX/3000 3664499	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm
	D01X m Caddy-Clip 01 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	D01X m Caddy-Clip 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	07690VS 2,5² L100 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	07690/1LV 2,5² L300 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	07690VS 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 2212,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm². Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet.