



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Câblage	7LV
Indice de protection	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	368,80 mm
Largeur net	63 mm
Hauteur net	41,40 mm
Poids	0,6 kg

Accessoires commercialisés

Article	Description
 07690 TL 2196600	Éclisse de fixation de luminaires (1 paire), en tôle d'acier galvanisé.
 E04 Kette glzvz (20m) 2343400	Chaîne nouée zinguée brillante (20 m).
 A01SX/1500 2230700	Suspension par avec crampon de fixation. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1500 mm.
 A01KX/1500 2230100	Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1500 mm, avec tendeur et crampon de suspension E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Suspension décorative par câble avec crampon. 1500 mm.
 E03KX 2342800	Crampon de suspension pour montage par chaîne.
 E03SX 2343200	Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier.
 07690 LHI 2195300	Porte-câbles pour le passage des câbles dans les profils-supports en cas de filerie traversante. Pour le passage de câbles dans les profils-supports 07690/II/...-U et 07690/III/...-U et pour le montage en saillie ou suspendu de plafonniers.
 D01X crampon de fixation au plafond 2321200	Crampon de fixation pour le montage direct en saillie au plafond.
 07690 LHA 2195200	Support de conducteur, pour l'extérieur. Pour la fixation de 4 câbles maximum sous gaine 5 x 2,5 mm ² sur la partie supérieure des profils-supports 07690/.../36... 07690/.../58...

	07690 SK 2195900	Connecteur femelle pour câblage des conducteurs plats. 7 pôles, pour la connexion électrique des filières en nappe 07690/5LV/46 m et 07690/7LV/46 m.
	07690 VV 2197300	Connecteur de câblage, paire de connecteurs femelle/mâle à 7 pôles
	07690 TO 2196700	Connecteur femelle pour la connexion électrique des conducteurs individuels. à 5 pôles, pour le raccord électrique sans outil entre des conducteurs posés après coup par le client dans le profil-support et les platines-appareillages
	E03SKX 6188900	Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur.
	A01SXVA 6817000	Suspension par avec crampon de fixation. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1500 mm.
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.
	07650 Ks 01 7260500	Embout frontal comme terminaison d'une application en ligne continue, IP20. Série: E-Line 7651. En plastique, blanc.
	A01DSX/3000 7234300	Suspension décorative par câble avec crampon. 3000 mm.
	A01DSX/5000 7234400	Suspension décorative par câble avec crampon. 5000 mm.
	A01SKX/1500 7234500	Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1 500 mm, et avec crampon de suspension E03KX. À réglage de hauteur prémonté.
	A01SX/5000 7234600	Suspension par avec crampon de fixation. Pour longueurs de suspension jusqu'à 5000 mm.
	07650 BL L225 01 7258700	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2211,5 mm.
	07650 BL L187 01 7258800	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1843 mm.
	07650 BL L150 01 7258900	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1474 mm.
	07650 BL L112 01 7259000	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1105,5 mm.
	07650 BL L75 01 7259100	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 736,5 mm.
	07650 BL L37 01 7259200	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368 mm.
	07650 BL-M L112 01 7219400	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1105,5 mm.
	07650 BL-M L37 01 7219700	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368 mm.

	07650 BL-M L75 01 7220000	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 737 mm.
	07650 BL-M L187 01 7220300	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1842,5 mm.
	07650 BL-M L150 01 7220600	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1474 mm.
	07650 BL-M L225 01 7223200	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2211 mm.
	07650 BL-M 5-pol L37 01 7225000	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368 mm.
	07650 BL-M 5-pol L75 01 7225100	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 737 mm.
	07650 BL-M 5-pol L112 01 7225200	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1105,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L150 01 7225300	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1474 mm.
	07650 BL-M 5-pol L187 01 7225400	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1842,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L225 01 7225500	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2211 mm.
	07650 L150 7+7LV E 150 01 7274200	Profil-support pour luminaires individuels en ligne continue ou embouts de ligne continue. Longueur du profil-support: 1475 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).
	07650 L-Connector 01 7508600	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de L. Série: E-Line 7651: Connecteurs mâles et femelles, inclus dans la livraison (4/4). Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 362 mm x 362 mm.
	07650 T-Connector 01 7508900	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de T. Série: E-Line 7651: Connecteurs mâles et femelles, inclus dans la livraison (6/6). Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 659 mm x 362 mm.
	07650 X-Connector 01 7509200	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Série: E-Line 7651: Connecteurs mâles et femelles, inclus dans la livraison (8/8). Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 659 mm x 659 mm.
	07650 Connector 1-pol 7688200	Connecteur, 1 pôle pour remplacement ou extension. blanc.
	07650 BL L5 01 7688300	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 55 mm.
	A01DSXOE/1500 7694900	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 1500 mm.
	A01DSXOE/3000 7695000	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 3000 mm.
	A01DSXOE/6000 7695100	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 6000 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L37 01 7784600	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368 mm.

	07650IP BL-M 5-pol L75 01 7785900	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 737 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L112 01 7786000	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1106 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L150 01 7786100	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1474 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L187 01 7786200	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1843 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L225 01 7786300	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2211 mm.
	07650IP BL-M L112 01 7787600	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1106 mm.
	07650IP BL-M L37 01 7787900	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368 mm.
	07650IP BL-M L75 01 7788200	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 737 mm.
	07650IP BL-M L187 01 7788500	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1843 mm.
	07650IP BL-M L150 01 7788800	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1474 mm.
	07650IP BL-M L225 01 7789200	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2211 mm.
	07650IP Ks 01 7789600	Embout frontal comme terminaison d'une application en ligne continue IP50. Série: E-Line 7651. En plastique, blanc.
	07650IP BL L112 01 7712000	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1105,4 mm.
	07650IP BL L112 03 7712100	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur gris argenté (similaire à RAL 9006). Longueur 1105,4 mm.
	07650IP BL L150 01 7712300	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1474 mm.
	07650IP BL L187 01 7712600	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1842,8 mm.
	07650IP BL L225 01 7712900	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2211,2 mm.
	07650IP BL L37 01 7713200	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368 mm.
	07650IP BL L75 01 7713500	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 736,5 mm.
	07650IP BL L5 01 8362500	Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 54,5 mm.



07650IP BL L153 01
8362800

Plaque de recouvrement pour système de ligne continue. Série E-Line 7651... . En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1530 mm.



A01SX/3000
3664499

Suspension par avec crampon de fixation. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3000 mm.



D01X m Caddy-Clip 01
4068899

Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.



D01X m Caddy-Clip
4068999

Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.



07690VS 2,5² L100
6822100

Câble de liaison avec prise 7 pôles, 100 mm.



07690/1LV 2,5² L300
6822200

Câble d'alimentation pour alimentation au centre des profils-supports E-Line.



07690VS
6822300

Prise d'alimentation, 7 pôles, rigide.

Texte d'appels d'offres

Profil-support pour luminaires individuels en ligne continue ou embouts de ligne continue. Série: E-Line 7651. Convenant également à des applications en ligne continue en combinaison avec une pièce de liaison pour ligne continue, à commander séparément. Longueur du profil-support: 368,8 mm. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm². Disposant de 1 connecteur femelle pour la connexion électrique sans outil des platine-appareillages. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. La filerie traversante thermorésistante est entièrement équipée de tous les composants nécessaires au départ usine. Tous les raccordements rapides disposent d'une protection contre l'inversion de polarité. Grâce à une pastille défonçable (M20/PG13,5) en haut, l'alimentation peut s'effectuer sans accessoires. Corps du profil-support en tôle d'acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement blanc.