

**Produktmerkmale und Kenndaten**

<b>Leuchtentyp</b>	Schwabende Pendelleuchte für homogene Grundbeleuchtung.
<b>Montageart</b>	Abhängen
<b>Leuchtenoptik</b>	Das optische System besteht aus einem opalen Diffusor mit lambertscher Lichtverteilung.
<b>Lichtverteilungskurve</b>	Lambertian (L)
<b>Light Engine</b>	Normalprodukt
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Bemessungslichtstrom</b>	14575 lm
<b>Anschlussleistung</b>	134,00 W
<b>Lichtausbeute</b>	109 lm/W
<b>LED-Lebensdauer</b>	L80 (25 °C) = 50.000 h
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL9016 Verkehrsweiß
<b>Leuchtenkörper</b>	Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil,
<b>Elektrische Ausführung</b>	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
<b>Bemessungsspannung</b>	220 - 240 V
<b>Bemessungsfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Klirrfaktor (THD) &lt; %</b>	14 %
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzart Raumseitig</b>	IP20
<b>Schutzart Lampenraum</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schlagfestigkeit IK</b>	IK00
<b>Umgebungstemperatur</b>	25 °C
<b>Max. Leuchten an B10</b>	5
<b>Max. Leuchten an B16</b>	8
<b>Max. Leuchten an C10</b>	8
<b>Max. Leuchten an C16</b>	13
<b>Höhe-Netto</b>	70 mm
<b>Außendurchmesser</b>	1.500 mm
<b>Gewicht</b>	14,0 kg

**Lichtverteilungskurven**


**Varisto1500 15000-830 S07 ET 01**  
**TX843060**  
 UGR I = 20,7  
 UGR q = 20,7  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 1.00 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 100 0 0 0 0

**Lieferbares Zubehör**

Material	Bezeichnung
<b>ZS/3/1500 H3-01 Buchse GST18/3</b> 9645300	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Das Abhangeset verfugt uber Osenseile zur Befestigung an der Decke.
<b>ZS/3/3000 H3-01 Buchse GST18/3</b> 9645500	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Das Abhangeset verfugt uber Osenseile zur Befestigung an der Decke.
<b>ZS/3/6000 H3-01 Buchse GST18/3</b> 9645700	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Das Abhangeset verfugt uber Osenseile zur Befestigung an der Decke.
<b>ZS/3/1500 H11-01 Buchse GST18/3</b> 9652000	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.
<b>ZS/3/3000 H11-01 Buchse GST18/3</b> 8500600	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.
<b>ZS/3/6000 H11-01 Buchse GST18/3</b> 9652200	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.

**Ausschreibungstext**

Schwebende Pendelleuchte fur homogene Grundbeleuchtung. Runde Ausfuhrung. Direkt strahlend. Das optische System besteht aus einem opalen Diffusor mit lambertscher Lichtverteilung. Mit lambertscher Lichtstarkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Systemlichtstrom 14575 lm, Systemleistung 134 W, Lichtfarbe warmwei, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)  $R_a > 80$ . Bemessungslebensdauer L80/B10 ( $t_q 25^\circ C$ ) = 50.000 h. Leuchtenkorper aus Aluminiumstrangpressprofil, Leuchtenmae (L x B x H): 1500 mm x 1500 mm x 70 mm. Schutzklasse (EN 61140): 01 I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Gewicht: 14,0 kg. Schnellmontageleuchte mit Schnellstecksystem Wieland. Die Nennbetriebsspannung der Leuchte betragt 230 V, 50/60 Hz. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.

**Zusatzinformation**

Die Deckenbefestigung inklusive Pendelseile ist separat zu bestellen.

**EPREL - Europaische Produktdatenbank fur die Energieverbrauchskennzeichnung**

Energieeffizienzklasse	Modellkennung
D	85400734