



### Produktmerkmale und Kenndaten

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Montageart</b>                   | Anbau Abhängung        |
| <b>Anschlussleistung</b>            | 23 W                   |
| <b>Leistungsfaktor</b>              | 0,75                   |
| <b>Farbtemperatur</b>               | 3000 K                 |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>         | 4.000 lm               |
| <b>Lichtausbeute</b>                | 174 lm/W               |
| <b>Farbtoleranz</b>                 | 3 SDCM                 |
| <b>Austauschbarkeit Lichtquelle</b> | Ja - austauschbar      |
| <b>Betriebswirkungsgrad</b>         | 1                      |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>          | 80                     |
| <b>Lebensdauer</b>                  | 70.000 Stunden         |
| <b>Photobiologische Klasse</b>      | Gruppe 0 - kein Risiko |
| <b>Farbe</b>                        | RAL9016 Verkehrsweiß   |
| <b>Schaltungsart</b>                | Elektronik Trafo (ET)  |
| <b>Anschluss</b>                    | Klemme                 |
| <b>Touch-Dim-fähig</b>              | Nein                   |
| <b>Max. Leuchten an B10</b>         | 19                     |
| <b>Max. Leuchten an B16</b>         | 30                     |
| <b>Max. Leuchten an C10</b>         | 30                     |
| <b>Max. Leuchten an C16</b>         | 51                     |
| <b>Bemessungsfrequenz</b>           | 50/60 Hz               |
| <b>DC Tauglichkeit</b>              | Ja                     |
| <b>Schutzart</b>                    | IP50                   |
| <b>Schutzart Lampenraum</b>         | IP50                   |
| <b>Schutzklasse</b>                 | I                      |
| <b>Schlagfestigkeit</b>             | IK06                   |
| <b>Glühdrahtfestigkeit</b>          | 650 °C                 |
| <b>Netto-Länge</b>                  | 1.474 mm               |
| <b>Netto-Breite</b>                 | 71 mm                  |
| <b>Netto-Höhe</b>                   | 77 mm                  |
| <b>Gewicht</b>                      | 2 kg                   |

**Lichtverteilungskurven**



**ELINE HE PW40 830 L150 1 50** ■ C0 - C180  
 DIN 5040 = A40  
 UGR I = 20,6  
 UGR q = 19,3  
 UTE = 0.93 D + 0.07 T 0.60 1.40  
 CEN Flux Code = 56 85 95 93 100 15 39 67 7

**Ausschreibungstext**

LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Geräteträger mit einer Länge von 1474 mm sind für die Einrichtung von Neuanlagen als auch für Sanierungsanwendungen in Bestandsanlagen mit E-Line T5N/LED-Lichtbandsystemen geeignet. Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765.... Kompatibel mit Tragprofilen E-Line T5N/LED 07650.... Kombination mit Zubehör 07650... (Tragprofil, IP-Kopfstück) für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten gemäß DIN EN 60598- 2-24 (D-Kennung) geeignet. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Bei einer Kombination von Geräteträgern unterschiedlicher Abstrahlcharakteristik bzw. Lichtleistung innerhalb einer Lichtband-Anwendung wird durch einheitliche Konstruktionsmaße der Varianten ein harmonisches und gleichmäßiges Erscheinungsbilder der Beleuchtungsanlage geschaffen. Charakteristik der Lichtstärkeverteilung: wide. Halbwertswinkel: C0 = 94°, C90 = 101°, Hauptabstrahlwinkel C0 = +/- 28°. Das optische System besteht aus einer schlagzähnen, prismatischen PMMA-Abdeckung mit hohem Transmissionsgrad. Mit leichtem Indirektanteil zur Oberflächenaufhellung (8%). Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 25. Insektendichter Lampenraum aufgrund Schutzart IP50. Empfohlene Installationshöhe: 3 - 6 m. Mit zwei LED Modulen (2 x 96 LED). Lichtezeugung frei von infraroten (IR) und ultravioletten (UV) Anteilen. Der Leuchtenlichtstrom des Geräteträgers wird im Fertigungsprozess nach Kundenwunsch elektronisch parametrierbar. Parametrierter Bemessungslichtstrom des Geräteträgers: 4.000 lm. Bemessungsleistung 23 Watt, Leuchten-Lichtausbeute 174 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) > 80, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K. Farbortoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 50 °C) = 70.000 h. Geräteträger aus Stahlblech, weiß beschichtet. Länge des Geräteträgers 1.474 mm. Insektendichter Lampenraum aufgrund Schutzart IP50. Zulässige Umgebungstemperatur (ta) 50 °C. Schutzart (DIN EN 60529):IP50 Schutzklasse (EN 61140): I. Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Die Phasenwahl erfolgt werkzeuglos. Mit mechanischem Fehlmontageschutz. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Für den einfachen und schnellen Planungs- und Konfigurationsprozess der Anwendung steht ein spezielles Online-Tool zur Verfügung. Das ressourcenoptimierte Verpackungskonzept der Lichtbandkomponenten erleichtert die Montage und schonet die Umwelt. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Mit Trilux-Nachkaufversprechen: Die Leuchte ist 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät und optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum verfügbar. Vertretbare Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind dabei vorbehalten.

**EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung**

| Energieeffizienzklasse | Modellkennung  |
|------------------------|----------------|
| C                      | 131090/830V    |
| C                      | 85401247-00    |
| C                      | SI-B8V37C730EU |