


TOC: 9777840










Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques		
Type de luminaire	Projecteur sur rail conducteur avec lentille de forme libre pour un éclairage d'accentuation.	
Optique du luminaire	Système optique avec lentille.	
Courbe de répartition de la lumière	Réflecteur pliant ovale (FHRSO	
Light Engine	Produit normal	
Température de couleur	4000 K	
Flux lumineux assigné	3885 lm	
Puissance raccordée	25,00 W	
Efficacité lumineuse	155 lm/W	
Durée de vie assignée	L80 (25 °C) = 50.000 h	
Indice rendu couleurs	80	
Tolérance de couleur	2 SDCM	
le risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque	
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation	
Corps de luminaire	Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression.	
Version électrique	Avec appareillage électronique, commutable.	
Type de raccordement	3-Ph-Track-Adapter (NO)	
Tension Nominale	220 - 240 V	
Fréquence Nominale	50/60 Hz	
Taux de distorsion harmonique < %	14 %	
Indice de protection	IP20	
Indice de protection par le dessous	IP20	
Indice de protection du compartiment de la lampe	IP20	
Classe électrique	II .	
Résistance aux chocs (IK)	IK00	
température ambiante	25 °C	
Max. Luminaires un B10	33	
Max. Luminaires un B16	53	
Max. Luminaires un C10	53	
Max. Luminaires un C16	84	
Longueur net	238 mm	
Largeur net	125 mm	
Hauteur net	117 mm	
Poids	0,9 kg	



courbes photométriques



YV 3PTD L-OVL 40-840 M35 ET 01

UGR I = 26,2 UGR q = 15,6 DIN 5040: A70 UTE: 0.95 A DLOR: 95 % CEN Flux Code: 92 99 100 100 95

Texte d'appels d'offres

Projecteur sur rail conducteur avec lentille de forme libre pour un éclairage d'accentuation. Orientable sur $355^{\circ\circ}$ et pivotant sur $110^{\circ\circ}$. Fixation sur le rail conducteur triphasé au moyen d'un adaptateur de rail conducteur triphasé intégré conformément à la norme DIN EN 60570. Pour l'intégration dans les profils-supports Nordic-Global. Système optique avec lentille. Caractéristique du faisceau ovale. angle d'éclairage °. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3885 lm, puissance raccordée 25 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) R $_a > 80$. Durée de vie assignée moyenne L80 (t $_q$ 25 °C) = 50.000 h. Scintillement : Pst LM $\le 1,0$ à pleine charge. Effet stroboscopique : SVM $\le 0,4$ à pleine charge. Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 238 mm x 125 mm x 117 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 0,9 kg. Le driver est intégré à l'adaptateur du rail conducteur. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
С	1288472