
078 3P-NO/01 5LV DALI L225 01

TOC: 6000327600





Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Polzahl	5LV
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.213 mm
Breite-Netto	68 mm
Höhe-Netto	121 mm
Gewicht	3,0 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 **078 Ks 01** 8497700	Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung IP20. Aus Kunststoff, Farbe weiß.
 **078 Endcap MVM End** 8496400	Endkappe zur Abdeckung und Isolierung der MVM-Leiter. Für das Lichtbandende (Installationsrichtung).
 **078 Endcap MVM Start** 8496500	Endkappe zur Abdeckung und Isolierung der MVM-Leiter. Für den Lichtbandanfang (Installationsrichtung).
 **078 VS-7 vp** 8497300	Einspeiseelement für starre Anschlussleitungen.
 **078 VF-7 vp** 8497500	Einspeiseelement für flexible Anschlussleitungen.
 **078 Connector 5pol vp** 8496100	Stecker für MVM-Abgriff als Ersatz oder als Hilfsmittel zur Lösung individueller Anforderungen im Projekt. Geeignet für die Baureihe 078... E-Line Pro. 5-polige Ausführung.

Ausschreibungstext

Tragprofil mit Nordic Stromschienenadapter. In Kombination mit 3-Phasen-Stromschienensystem Nordic anzuwenden. Dimmbare Ausführung (DALI). Baureihe 78... E-Line Pro. Befestigung und elektrischer Anschluss an 3-Phasen-Stromschiene nach DIN EN 60570 mittels 3-Phasen-Stromschienenadapter. Die elektrische Kontaktierung und mechanische Verbindung erfolgen in einem Montage-Schritt. Die Installationsrichtung wird an beiden Seiten des Tragprofils zur Unterstützung der Montage angezeigt. Für Einzelanwendungen. Nur in Kombination mit Geräteträgern 78...L225 anzuwenden. Kopfstücke und Einspeiser sind bereits vormontiert und verdrahtet. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem, profiliertem Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Innenseitig mit Schutzlack, außen mit Polyesterlack beschichtet, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge des Tragprofils: 2213 mm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.