























Produktmerkmale und Kenndaten




















| | |
|---------------|----------------------|
| Leuchtenfarbe | RAL9016 Verkehrsweiß |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Länge-Netto | 2.212,50 mm |
| Breite-Netto | 63 mm |
| Höhe-Netto | 41,40 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |






Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung |
|--|--|
|  E04 Gliederkette glz vz (20m) 2343400 | Gliederkette glanzverzinkt (20 m). |
|  A01SX/1500 2230700 | Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. |
|  A01KX/1500 2230100 | Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spansschloß und Aufhängeklammer E03KX. |
|  A01DSX/1500 2229600 | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. |
|  E03KX 2342800 | Aufhängeklammer für Kettenmontage. |
|  E03SX 2343200 | Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil. |
|  07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300 | Leitungshalter innen, für Durchverdrahtung. |
|  D01X 2321200 | Deckenbefestigungsklammer für direkte Deckenmontage. |
|  07690LHA Leitungshalter 2195200 | Leitungshalter, außen. |
|  07690SK Trennstecker m Schneidkl 2195900 | Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung |

| | | |
|---|---|--|
|  | 07690VV Verdrahtungsverbinder 2197300 | Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar |
|  | 07690TO 2196700 | Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern |
|  | E03SKX 6188900 | Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung. |
|  | A01SXVA 6817000 | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer |
|  | 07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100 | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger. |
|  | 07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200 | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger. |
|  | 07650 Ks 01 7260500 | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20. |
|  | A01DSX/3000 7234300 | 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm |
|  | A01DSX/5000 7234400 | 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm |
|  | A01SKX/1500 7234500 | Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller. |
|  | A01SX/5000 7234600 | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm |
|  | 07650 BL L225 01 7258700 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211,5 mm. |
|  | 07650 BL L187 01 7258800 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1843 mm. |
|  | 07650 BL L150 01 7258900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. |
|  | 07650 BL L112 01 7259000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1105,5 mm. |
|  | 07650 BL L75 01 7259100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 736,5 mm. |
|  | 07650 BL L37 01 7259200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm. |
|  | 07650 BL-M L112 01 7219400 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1105,5 mm. |
|  | 07650 BL-M L37 01 7219700 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm. |
|  | 07650 BL-M L75 01 7220000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 737 mm. |

| | | |
|---|--|---|
|  | 07650 BL-M L187 01 7220300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1842,5 mm. |
|  | 07650 BL-M L150 01 7220600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. |
|  | 07650 BL-M L225 01 7223200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211 mm. |
|  | 07650 BL-M 5-pol L37 01 7225000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm. |
|  | 07650 BL-M 5-pol L75 01 7225100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 737 mm. |
|  | 07650 BL-M 5-pol L112 01 7225200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1105,5 mm. |
|  | 07650 BL-M 5-pol L150 01 7225300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. |
|  | 07650 BL-M 5-pol L187 01 7225400 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1842,5 mm. |
|  | 07650 BL-M 5-pol L225 01 7225500 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211 mm. |
|  | 07650 L-Connector 01 7508600 | Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm. |
|  | 07650 T-Connector 01 7508900 | Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm. |
|  | 07650 X-Connector 01 7509200 | Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm. |
|  | 07650 Connector 1-pol 7688200 | Stecker, 1polig als Ersatz oder zur Erweiterung. Farbe weiß. |
|  | 07650 BL L5 01 7688300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 55 mm. |
|  | A01DSXOE/1500 7694900 | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem. |
|  | A01DSXOE/3000 7695000 | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem. |
|  | A01DSXOE/6000 7695100 | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem. |
|  | 07650IP BL-M 5-pol L37 01 7784600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm. |
|  | 07650IP BL-M 5-pol L75 01 7785900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 737 mm. |
|  | 07650IP BL-M 5-pol L112 01 7786000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1106 mm. |

| | | |
|---|--|--|
|  | 07650IP BL-M 5-pol L150 01 7786100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. |
|  | 07650IP BL-M 5-pol L187 01 7786200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1843 mm. |
|  | 07650IP BL-M 5-pol L225 01 7786300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211 mm. |
|  | 07650IP BL-M L112 01 7787600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1106 mm. |
|  | 07650IP BL-M L37 01 7787900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm. |
|  | 07650IP BL-M L75 01 7788200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 737 mm. |
|  | 07650IP BL-M L187 01 7788500 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1843 mm. |
|  | 07650IP BL-M L150 01 7788800 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. |
|  | 07650IP BL-M L225 01 7789200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211 mm. |
|  | 07650IP Ks 01 7789600 | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50. |
|  | 07650IP BL L112 01 7712000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1105,4 mm. |
|  | 07650IP BL L112 03 7712100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1105,4 mm. |
|  | 07650IP BL L150 01 7712300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. |
|  | 07650IP BL L187 01 7712600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1842,8 mm. |
|  | 07650IP BL L225 01 7712900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211,2 mm. |
|  | 07650IP BL L37 01 7713200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm. |
|  | 07650IP BL L75 01 7713500 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 736,5 mm. |
|  | 07650IP BL L5 01 8362500 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 54,5 mm. |
| | 07650IP BL L153 01 8362800 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1530 mm. |
|  | A01SX/3000 3664499 | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm |

| | | |
|---|--|--|
|  | D01X m Caddy-Clip 01 4068899 | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
|  | D01X m Caddy-Clip 4068999 | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
|  | 07690VS 2,5² L100 6822100 | Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm. |
|  | 07690/1LV 2,5² L300 6822200 | Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile. |
|  | 07690VS 6822300 | Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr. |

Ausschreibungstext

Tragprofil unverdrahtet für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband. Für Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 2212,5 mm. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet.