


Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Longueur net	1.000 mm
Largeur net	31,50 mm
Hauteur net	32,50 mm
Poids	0,9 kg

Accessoires commercialisés

Article	Description
	Fixation aux joints avec trous oblongs pour le logement des fixations au plafond et la stabilisation du système. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Élément de fixation au plafond avec des encoches oblongues pour loger les moyens de fixation et les fixer au rail conducteur. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Alimentation pour rail conducteur triphasé. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Alimentation pour rail conducteur triphasé. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Connecteur flexible pour deux segments de rail conducteur triphasés. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Connecteur flexible pour deux segments de rail conducteur triphasés. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Connecteur en X pour quatre segments de rail conducteur triphasés. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Embout pour terminer un élément de rail conducteur triphasé. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).

	T-Verb 3P 01 NO XTS39-3 5855700	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	T-Verb 3P 01 NO XTS40-3 5855800	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Biegewerkzeug 3P NO XTSV12 5859300	Outil pour plier les conducteurs en cuivre des rails conducteurs. Couleur .
	Mitteleinsp 3P 01 NO XTS14-3 5974200	Accouplement avec dispositif d'alimentation pour la connexion électrique et mécanique et la connexion de rails conducteurs triphasés (encastré/en saillie), système NORDIC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Längsverb 3P 01 NO XTS21-3 5973500	Accouplement sans dispositif d'alimentation pour la connexion mécanique et électrique de rails conducteurs triphasés (encastré/en saillie), système NORDIC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Chromhülse f Deckenbef M13x1 f Seil-AH 5973900	Douille pour couvrir la fixation au plafond d'une suspension de câble. Couleur .
	Crochet universel noir pour rail 3PH 7943800	Crochet universel à intégrer dans le rail conducteur. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	Kappe f Uni-Haken Stroms sw EUT 99-284-2 7943600	Recouvrement pour le crochet universel de fixation d'un profil-support. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	Stabilisator Stromsch 3P 5974000	Recouvrement pour la stabilisation mécanique et la sécurisation du système de rails conducteurs en cas de charges particulières. Couleur .
	T-Verb 3P 01 NO XTS36-3 7942700	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	3P-Ad EUT Steckdose 3P EUT 99-095-6 wh 7959700	Adaptateur avec prise de courant de sécurité pour système de rails conducteurs triphasés avec/sans équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Crochet universel blanc pour rail 3PH 7943700	Crochet universel à intégrer dans le rail conducteur. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Kappe f Uni-Haken Stroms ws EUT 99-284-6 7943500	Recouvrement pour le crochet universel de fixation d'un profil-support. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Seil-AH Brt f Stromsch 3P L1,5 09 NO 7943000	Kit de suspension par câble, réglable en hauteur.
	Seil-AH Brt f Stromsch 3P L3,0 09 NO 7943100	Kit de suspension par câble, réglable en hauteur.
	Seil-AH Brt f Stromsch 3P L6,0 09 NO 7943200	Kit de suspension par câble, réglable en hauteur.
	Abd Stromsch 3P L2,0 01 NO XTSP11-3HF 9642700	Couvercle aveugle pour le système de rails triphasés Nordic. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Trackclips pour plafond modulaire blanc 8119100	Accessoires de fixation pour fixer les rails conducteurs aux systèmes OWA. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).

Texte d'appels d'offres

Rail conducteur triphasé en saillie (5 conducteurs), système NORDIC. Surface lisse, brillante, laquée en blanc, (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 1000 mm x 31,5 mm. hauteur 32,5 mm.