
























Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Schutzklasse	I
Länge-Netto	1.000 mm
Breite-Netto	31 mm
Höhe-Netto	38 mm
Gewicht	1,0 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 Rail Endk D 3PH ST 9004/B 05 8880400	Endkappe für stirnseitige Abdeckung der 3-Phasen-Anbau-Stromschiene. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
 Rail Haken 3PH ST S-9000/H-B 05 8881000	Universalhaken zur abgehängenen Deckenbefestigung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005)..
 Rail Blind D/C/H 3PH ST S-9000/GP-B 05 8881200	Blindabdeckung für das 3-Phasen-Stromschiensystem Rail. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
 Rail Schneidwerkzeug 3PH ST S-9000/T 8881400	Werkzeug zum Kürzen der Stromschienen-Kupferleiter.
 Rail Verschlussk 3PH ST S-9000/TP-G 03 8881500	Verschlusskappe zur Abdeckung von Schienennuten. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
 Rail Einsp-R D/C/CT 3PH ST 9001/B 05 8881600	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
 Rail Einsp-L D/C/CT 3PH ST 9002/B 05 8881800	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
 Rail I-Verb D/C 3PH ST 9010/B 05 8882000	I-Verbinder zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei 3-Phasen-Stromschienssegmenten mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Mit Einspeisungsvorrichtung zur Mitteleinspeisung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
 Rail Längsver D/C 3PH ST9003/B 05 8882200	Leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
 Rail LängsverNL D/C ST9003/B-M 05 8882400	Nicht leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen Verbindung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).

	Rail L-Verb-L D/C/CT 3PH ST 9011/B 05 8882600	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail L-Verb-R D/C/CT 3PH ST 9012/B 05 8882800	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail T-Verb-L D/C 3PH ST 9013/B 05 8883000	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail T-Verb-L D/C 3PH ST 9015/B 05 8883200	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail T-Verb-R D/C 3PH ST 9014/B 05 8883400	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail T-Verb-R D/C 3PH ST 9016/B 05 8883600	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail X-Verb D/C 3PH ST 9017/B 05 8883800	X-Verbinder für vier 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail Flex-Verb D 3PH ST 9018/B 05 8884000	Flexibler Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail Clip D STS-9000/115-B 05 8888600	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail ZS D/15 3PH ST 9000-KIT8-1,5-B 05 8888800	Seilabhängung für Abhängelängen bis: 1500 mm. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail ZS D/30 3PH ST 9000-KIT8-3-B 05 8889000	Seilabhängung für Abhängelängen bis: 3000 mm. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail ZS-S D/12 3PH ST9000-KIT27-B 05 8898800	Pendelabhängung für Abhängelängen bis: 1200 mm. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail Längsver D/15 ST9000-KIT28-1,5-B 05 8899800	Verbindungs-Set bestehend aus einem Verbindungsbügel und einer leitenden Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Seilaufhängungs-Set bestehend aus einem verzinktem Stahlseil Ø 1,5 mm, Aufhängeklammer und Dekorhülse aus Edelstahl. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail Längsver D/30 ST9000-KIT28-3-B 05 8900000	Verbindungs-Set bestehend aus einem Verbindungsbügel und einer leitenden Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Seilaufhängungs-Set bestehend aus einem verzinktem Stahlseil Ø 1,5 mm, Aufhängeklammer und Dekorhülse aus Edelstahl. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail Clip D T-Sch STS-9000/119-TB-B 05 8900700	Trackclip mit Federklammer zur Befestigung von Stromschienen an Odenwalddecken. Sytem Reutlinger. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	Rail Längsver D/C ST9000-KIT35-B 05 8913100	Verbindungs-Set bestehend aus einem Verbindungsbügel und einer leitenden Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Rail Deckenbef D STS-9000/131-B 05 9242900	Deckenbefestigungselement mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Befestigungsmittel und Fixierung an der Stromschiene. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	ZAE/05 515 7853800	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, schwarz.
	ZAA/05 7797800	Deckenanschlussdose, rund. Farbe schwarz.



ZAR/05
7853900

Deckenanschlussdose, eckig, schwarz.



ZAR+LLWC 05
7854000

Deckenanschlussdose, eckig, schwarz. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.

Ausschreibungstext

3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi). Mit separat zu bestellendem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit feiner Oberflächenstruktur. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B x H): 1000 mm x 31 mm x 38 mm.

Zusatzinformation

In Kombination mit Stromschienen-Verbindern sind individuelle, dekorative Linienführungen für die architekturinszenierende Beleuchtung umsetzbar. Bei der Planung ist die Polarität des Nulleiters zu beachten.