



### 2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET

#### TOC: 8425840







### Produktbeschreibung

#### Leuchtentyp

Dekorative Mastaufsatzleuchte.

#### Anwendungsbereiche

Für die Beleuchtung im Außenbereich wie z. B. Anliegerstraßen, Verkehrsstraßen, Parkplätze, Für Fußgängerüberwege., Arkaden, Wege in Parkund Grünanlagen.

#### Montagearten

Zur Montage als Mastaufsatzleuchte. Geeignet für das Mastzopfmaß Ø 76 mm, Ø 60 mm oder Ø 42 mm. Ein Reduzierstück für das Mastzopfmaß Ø 60 mm ist im Lieferumfang enthalten. Das Reduzierstück für das Mastzopfmaß Ø 42 mm kann separat als Zubehör erworben werden.

#### Optisches System

Optisches System aus einer PMMA-Linsenoptik zusammengesetzt. Abdeckung der Lichtaustrittsöffnung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

#### **LED-System**

Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe in 4 Stufen individuell einstellbar (Multilumen, Multicolour). Bemessungslichtstrom 3000 lm - 5000 lm, Bemessungsleistung 22 W - 35 W, Leistungsfaktor  $\lambda$  > 0,9, maximale Leuchten-Lichtausbeute 145 lm/W. Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K oder 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R  $_a$  > 70. Farborttoleranz (initial MacAdam)  $\leq$  5 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t  $_a$  25 °C) = 50.000 h. Flimmern: Pst LM  $\leq$  1,0 bei Volllast.

#### Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche anthrazit beschichtet (ähnlich DB 703). Leuchtendurchmesser Ø 300 mm, Leuchtenhöhe . Mast auf Anfrage erhältlich. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -35 °C bis 40 °C. Gewicht: 4,4 kg.

#### **Elektrischer Anschluss**

Länge der Anschlussleitung: 6,0 m.

#### Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Stoßspannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 8 kV / 10 kV. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

#### Hinweis zur Planung:

Die Leuchte erfüllt die Anforderungen der EN 60598 und ist ausgelegt für Einwirkungen durch Wind nach EN 1991(Eurocode) mit einer Basiswindgeschwindigkeit von bis zu 30m/s (entspricht Windzone 4 in Deutschland) in der Geländekategorie 1. Berücksichtigt sind dabei eine Schneelast (bis zu 1kN/m²) und Vereisung (bis zu 2 cm) bei einer Lichtpunkthöhe gemäß Montageanleitung. Nicht berücksichtigt sind exponierte Standorte (z.B. Brücken, Montage auf Gebäuden oder direkt neben Bahngleisen). Anpralllasten sind nicht berücksichtigt.

Produktmerkmale und Kenndaten				
Anwendungsbereich	Arkaden Wege in Park- und Grünanlagen Fußgängerüberwege Parkplätze Verkehrskreisel  Verkehrsplätze Anliegerstraßen Fußwege Gehwege Parkanlagen			
Leuchtentyp	Dekorative Mastaufsatzleuchte.			
Montageart	Mastaufsatz			
Leuchtenoptik	Optisches System aus einer PMMA-Linsenoptik zusammengesetzt.			
Lichtverteilungskurve	rota.sym. breitstrahlend (RB)			
FWHM	139,60 °			

Produktmerkmale	und Kenndaten				
Light Engine	Stufe 1 Stufe 4				
Farbtemperatur	3000 K	4000 K			
Bemessungslichtstrom	3000 lm 5000 lm				
Anschlussleistung	22,00 W 35,00 W				
Lichtausbeute	136 lm/W 143 lm/W				
Bemessungslebensdauer	L80 (25 °C) = 50.000 h				
Farbwiedergabeindex	70				
Farbtoleranz	5 SDCM				
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko				
Leuchtenfarbe	DB703 Anthrazit				
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Aluminium.				
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.				
Stoßspannungsfestigkeit (Differe	ntia8 kV				
Stoßspannungsfestigkeit (Commo	on M10 kV				
Anschlussart	Anschlussleitung				
Bemessungsspannung	220 - 240 V				
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz				
Klirrfaktor (THD) < %	10 %				
Schutzart	IP66				
Schutzklasse	II .				
Schlagfestigkeit IK	IK08				
Glühdrahtbeständigkeit	650 °C				
Umgebungstemperatur	-35 - 40 °C				
Max. Leuchten an B10	30				
Max. Leuchten an B16	48				
Max. Leuchten an C10	50				
Max. Leuchten an C16	80				
Länge-Netto	450 mm				
Außendurchmesser	300 mm				
Gewicht	4,4 kg				

# Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
6818500	Rückseitige Abschirmung für MLT IQ Linsensysteme.
9828300	Reduzierstück aus Edelstahl. Für Mastleuchten der Baureihe 2375. Zur Adaption auf Maste mit Zopfmaß Ø 42 mm.
8508900	Rückseitige Abschirmung für MLT IQ Linsensysteme.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



28.11.2025 Seite 2 / 3

# **Light Engine Daten**

Light Engine	Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Anschlussleistung	Lichtausbeute
Stufe 1	3000 K	3000 lm	22,00 W	136 lm/W
Stufe 3	3000 K	4800 lm	35,00 W	137 lm/W
Stufe 2	4000 K	3200 lm	22,00 W	145 lm/W
Stufe 4	4000 K	5000 lm	35,00 W	143 lm/W

