




Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Schutzart	IP20
Länge-Netto	325 mm
Breite-Netto	253,50 mm
Höhe-Netto	45,50 mm
Gewicht	1,3 kg

Ausschreibungstext

T-Verbinder für Lichtbandanwendungen. Baureihe: Yonos. Unverdrahtetes Profil für eine bauseitige, flexibel anpassbare Verdrahtung. Leitungen, Stecker und Buchsen sind im Lieferumfang enthalten. Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen. Leitungsquerschnitt $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$. In Kombination mit einem Yonos Basiselement anzuwenden YNS BE D...5LV... . Verbinder-Set bestehend aus einem Verbinder mit rückseitiger Einspeisung und einer Verbinderabdeckung. Einfache Montage der Verbinderabdeckung durch Magnetverschluss und Absturzsicherung. Profil aus Aluminium ohne Lackierung zur Einsparung von CO₂-Emissionen, mit hoher Recyclingquote. Abdeckung aus Aluminium, Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B x H): 325 mm x 253,5 mm x 45,5 mm.