




### Produktmerkmale und Kenndaten















|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Leuchtentyp</b>              | Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser.             |
| <b>Montageart</b>               | Anbau Abhängen   |
| <b>Leuchtenoptik</b>            | Zylinderprofil mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur als Sekundäroptik. |
| <b>Light Engine</b>             | Normalprodukt  |
| <b>Farbtemperatur</b>           | 4000 K   |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>     | 5000 lm  |
| <b>Anschlussleistung</b>        | 35,00 W  |
| <b>Lichtausbeute</b>            | 143 lm/W   |
| <b>LED-Lebensdauer</b>          | L80 (25 °C) = 70.000 h   |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>      | 90   |
| <b>Farbtoleranz</b>             | 3 SDCM   |
| <b>Photobiologische Klasse</b>  | Gruppe 0 - kein Risiko   |
| <b>Leuchtenfarbe</b>            | RAL9016 Verkehrsweiß   |
| <b>Leuchtenkörper</b>           | Leuchtenprofil aus PMMA.   |
| <b>Elektrische Ausführung</b>   | Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.                                   |
| <b>Anschlussart</b>             | Steckklemme  |
| <b>Bemessungsspannung</b>       | 220 - 240 V  |
| <b>Bemessungsfrequenz</b>       | 50/60 Hz   |
| <b>Klirrfaktor (THD) &lt; %</b> | 14 %   |
| <b>Schutzart</b>                | IP66   |
| <b>Schutzart Raumseitig</b>     | IP66   |
| <b>Schutzklasse</b>             | I  |
| <b>Schlagfestigkeit IK</b>      | IK03   |
| <b>Glühdrahtbeständigkeit</b>   | 650 °C   |
| <b>Umgebungstemperatur</b>      | -30 - 35 °C  |
| <b>Max. Leuchten an B10</b>     | 18   |
| <b>Max. Leuchten an B16</b>     | 30   |
| <b>Max. Leuchten an C10</b>     | 31   |
| <b>Max. Leuchten an C16</b>     | 51   |
| <b>Länge-Netto</b>              | 1.849 mm   |
| <b>Breite-Netto</b>             | 75 mm  |
| <b>Höhe-Netto</b>               | 75 mm  |
| <b>Außendurchmesser</b>         | 75 mm  |
| <b>Gewicht</b>                  | 4,0 kg   |





















**Lichtverteilungskurven**

**TugraHE 18 PW19 50-940 ET 01**  
**TX375147**







 CO - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 16,2  
 UGR q = 18,7  
 DIN 5040: B41  
 UTE: 0.81 D + 0.19 T  
 DLOR: 81 %  
 ULOR: 19 %  
 CEN Flux Code: 60 85 94 81 100 9 28 64 19

**Lieferbares Zubehör**

| Material  | Bezeichnung  |
|---|--|
|  <b>ZAA/01</b><br>4601700                      | Deckenanschlussdose, rund. Farbe weiß.   |
|  <b>ZAE/01 515</b><br>4691700                  | Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.  |
|  <b>ZAR/01</b><br>7002300                      | Deckenanschlussdose, eckig, weiß.  |
|  <b>Tugra ZLV/315/18</b><br>8117200           | Durchgangsverdrahtung 3-adrig. Für Leuchten der BaureiheTugra 18... .  |
|  <b>Tugra ZLV/515/18</b><br>8117300          | Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Leuchten der BaureiheTugra 18... .  |
|  <b>Tugra Ks 58 01 Set Ersatz</b><br>8089200 | Endkappe aus thermoplastisch miteinander verschmolzenem ASA / TPE mit hochwertiger, matter Oberflächenstruktur und Oberflächengüte nach VDI30. Zur schutzartgerechten Einspeisung (IP66) ist die Endkappe mit 3 selbstdichtenden Membranen für Leitungsquerschnitte 7 mm - 13 mm sowie 3 vorgeprägten Einspeisungspunkten für PG-Verschraubungen (M20/M25) ausgestattet. Farbe weiß. |
|  <b>Tugra LME HFS ET 130 01</b><br>8090000   | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Farbe weiß.   |
|  <b>Tugra LME HFS ETDD 130 01</b><br>8090800 | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 150 mm. Farbe weiß.   |
|  <b>Tugra LME LLWS 130 01</b><br>8091200     | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Modullänge 150 mm. Farbe weiß.  |
|  <b>Tugra LME DMR 130 01</b><br>8092000      | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit LiveLink SwarmSens Slave-Ausstattung. Modullänge 150 mm.  |
|  <b>Tugra LME DMM 130 01</b><br>8092800      | Smart-Modul für Einzelleuchtenanwendungen. Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Master-Ausstattung. Modullänge 150 mm.   |
|  <b>Tugra LME Beacon 130 01</b><br>8093600   | Smart-Modul Beacon für Einzelleuchtenanwendung und Lichtbandenden. Farbe weiß.   |
|  <b>Tugra LME MP 260 01</b><br>8093900       | Universal-Montageplatten aus Stahlblech. pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016  |
|  <b>Tugra LME MP 260</b><br>8094000          | Universal-Montageplatten aus Stahlblech.   |
|  <b>Tugra LMB 165 01</b><br>8094600          | Kupplung aus ASA, lang. Farbe anthrazit (RAL 9016).  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|    | <b>Tugra LMB HFS ET 165 01</b><br>8095400   | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Farbe weiß.  |
|    | <b>Tugra LMB HFS ETDD 165 01</b><br>8096200 | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Modullänge 165 mm. Farbe weiß.  |
|    | <b>Tugra LMB DMR 165 01</b><br>8097000      | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen Mit LiveLink SwarmSens Slave-Ausstattung. Modullänge 165 mm.  |
|    | <b>Tugra LMB DMM 165 01</b><br>8097800      | Smart-Modul für Lichtbandanwendungen Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Master-Ausstattung. Modullänge 165 mm.   |
|    | <b>Tugra LMB Beacon 165 01</b><br>8098600   | Smart-Modul Beacon für Lichtbandanwendungen. Farbe weiß.   |
|    | <b>Tugra BLP 322 PXX</b><br>8099200         | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 361 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.                                |
|    | <b>Tugra BLP 603 PXX</b><br>8099600         | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 642 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.                                |
|    | <b>Tugra BLP 884 PXX</b><br>8100000         | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 923 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.                                |
|   | <b>Tugra BLP 1165 PXX</b><br>8100400        | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 1204 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.                               |
|  | <b>Tugra BLP 1446 PXX</b><br>8100800        | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 1485 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.                               |
|  | <b>Tugra BLP 1727 PXX</b><br>8101200        | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 1766 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.                               |
|  | <b>Tugra BLP 2008 PXX</b><br>8101600        | Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagzähem PMMA. Länge 2047 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm.                               |
|  | <b>Tugra ZLK 01</b><br>8102200              | Kupplung aus ASA, kurz. Farbe weiß (RAL 9016).   |
|  | <b>Tugra ZSDT/2000</b><br>8117800           | Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Tugra. Mit dekorativem Deckenabschluss. Mit Metallklemme für Nutzung Triangel.   |
|  | <b>Tugra ZSDD/2000</b><br>8117900           | Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Tugra. Mit dekorativem Deckenabschluss. Mit Gewindehülse zur Befestigung an Montageklammer.  |
|  | <b>Tugra ZSSD/2000</b><br>8118000           | Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Tugra. Mit Schlaufe zur Deckenabhängung. Mit Gewindehülse zur Befestigung an Montageklammer.   |
|  | <b>Tugra ZBRS</b><br>8118100                | Rohrschelle für die Wand- und Deckenmontage sowie mittels separatem Zubehör auch für die abgehängte Montage geeignet. Länge 125 mm, Breite 25 mm, Höhe 90 mm.                            |
|  | <b>Tugra ZBWM</b><br>8118200                | Schwenkbare Montagewinkel für die Wand- oder Deckenmontage. Länge 76 mm, Breite 87 mm, Höhe 108 mm.  |
|  | <b>Tugra ZB V2A Ersatz</b><br>8118300       | Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) für die Wand- und Deckenbefestigung mit Triangel zur Aufnahme von Komponenten für die abgehängte Montage.                                 |
|  | <b>Tugra ZB V4A</b><br>8118400              | Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V4A) für die Wand- und Deckenbefestigung mit Triangel zur Aufnahme von Komponenten für die abgehängte Montage. Länge 47,5 mm, Breite 30 mm, Höhe 23 mm. |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Tugra ZBATL</b><br>8118500                   | Demontageschutz für die horizontale Wandmontage. Länge 60,5 mm, Breite 40,4 mm, Höhe 20 mm.                             |
|  | <b>Tugra ZSST/2000</b><br>8118900               | Seilabhängung für Leuchten der Baureihe Tugra. Mit Schlaufe zur Deckenabhängung. Mit Metallklemme für Nutzung Triangel. |
|  | <b>Profil Tugra 18 PL PC Ersatz</b><br>8493100  | Ersatzprofil für Tugra 18 PL PC... . Länge: 1766 mm.  |
|  | <b>Profil Tugra 18 PXX PC Ersatz</b><br>8493200 | Ersatzprofil für Tugra 18 PXX PC... . Länge: 1766 mm.   |
|  | <b>Profil Tugra 18 PL Ersatz</b><br>8493300     | Ersatzprofil für Tugra 18 PL... . Länge: 1766 mm.   |
|  | <b>Profil Tugra 18 PXX Ersatz</b><br>8493400    | Ersatzprofil für Tugra 18 PXX... . Länge: 1766 mm.  |

### Ausschreibungstext

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten. Optionales Zubehör ermöglicht weitere Montagekonzepte. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Die durchgängige Montagerinne des Leuchtenkörpers ermöglicht eine sehr hohe Flexibilität bei der Platzierung der Befestigungspunkte. Die Verpackung besteht aus recyclefähigem Karton, kunststofffrei. Mehrfachverpackungen mit 28 Leuchten sowie Projektverpackungen mit 108 Leuchten pro Verpackungseinheit reduzieren zusätzlich den allgemeinen Ressourcenverbrauch im Gesamtprozess. Zylinderprofil mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur als Sekundäroptik. Mit opalem Profildbereich oberhalb und transluzentem Profildbereich unterhalb der Montagerinne. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Mit leichtem Indirektanteil zur Oberflächenaufhellung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 5000 lm, Bemessungsleistung 35 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 143 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)  $R_a > 90$ . Farborttoleranz (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer  $L80(t_{50}, 25^\circ\text{C}) = 70.000$  h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenprofil aus PMMA. Farbe der Endkappen weiß (RAL 9016). Endkappe aus thermoplastisch miteinander verschmolzenem ASA / TPE mit hochwertiger, matter Oberflächenstruktur und Oberflächengüte nach VDI30. Zur schutzartgerechten Einspeisung (IP66) ist die Endkappe mit 3 selbstdichtenden Membranen für Leitungsquerschnitte 7 mm - 13 mm sowie 3 vorgeprägten Einspeisungspunkten für PG-Verschraubungen (M20/M25) ausgestattet. Die Verbindung der Endkappe mit dem Profilylinder erfolgt mittels Bajonetverschluss. Standard-Endkappen im Lieferumfang enthalten. Leuchtenlänge 1849 mm, Leuchtenhöhe 75 mm,  $\emptyset$  Leuchtenkörper 75 mm. Der Geräteträger ist am Leuchtenprofil mit transparenten Vorrichtungen zur Vermeidung von Schattenbildung fixiert. Zulässige Umgebungstemperatur ( $t_a$ )  $-30^\circ\text{C} - 35^\circ\text{C}$ . Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11:  $650^\circ\text{C}$ . Gewicht: 4,0 kg. Der Anschluss erfolgt mittels Steckklemme mit Netzweiterleitungsausstattung. Der barrierefreie Kabelkanal innerhalb der Leuchtenprofils erleichtert das Einziehen einer optionalen Durchgangsverdrahtung oder alternativer Nutzung wie z.B. der Verlegung von Netzwerkleitungen. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die ENEC-Zertifizierung durch eine unabhängige Prüfstelle ist in Vorbereitung. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.

### Zusatzinformation

Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfügbar unter: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

### EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

| Energieeffizienzklasse | Modellkennung  |
|------------------------|----------------|
| D                      | 85400948-00    |
| D                      | SI-B9T122560EU |