

## 2380 G3 HF Sensor

TOC: 7959500



### Produktbeschreibung

HF-Bewegungssensor für LED-Hallenstrahler 2380. Die Einstellung der Betriebsarten und Parameter erfolgt über eine separat zu bestellende Fernbedienung. Empfohlene Installationshöhe: 3 m - 12 m. Erfassungsbereich in Abhängigkeit der Montagehöhe Ø 9 m - 12 m. Werkzeuglos aufsteckbar. Empfohlene Montagehöhe: 3 - 12 m. Erfassungsbereich in Abhängigkeit der Montagehöhe 10 - 16 m.

### Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Höhe-Netto	35 mm
Außendurchmesser	50 mm
Gewicht	0,1 kg

### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
7959600	IR-Fernbedienung zur Einstellung der Funktionsparameter des HF-Sensors.

### Für mehr Nachhaltigkeit im Tagesgeschäft

Neue Verpackung 



CO<sub>2</sub> OPTIMIERT



KEIN PLASTIK



NUR EIN MATERIAL



100% RECYCLEBAR



[www.trilux-twenty3.com/eco](http://www.trilux-twenty3.com/eco)