







 ϵ

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques			
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation		
Câblage	7LV		
Indice de protection	IP20		
Type de protection combinaison	IP50		
Classe électrique	1		
Longueur net	1.475 mm		
Largeur net	68,30 mm		
Hauteur net	53,50 mm		
Poids	2,5 kg		

Accessoires commercialisés Article Description 078 Ks 01 Embout frontal comme terminaison d'une application de ligne continue d'une ligne E-Line PRO IP20. En plastique, blanc. 078 BL L37 01 Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc 8479700 (similaire à RAL 9016). Longueur 368,5 mm. 078 BL L75 01 Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc 8480000 (similaire à RAL 9016). Longueur 737 mm. Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc 078 BL L112 01 (similaire à RAL 9016). Longueur 1106 mm. 8480300 078 BL L150 01 Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1475 mm. 8480600 Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc 078 BL L187 01 (similaire à RAL 9016). Longueur 1843 mm. 8480900 Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2213 mm. 078 BL L225 01 8481200 078IP50 SB Barrette d'étanchéité pour les applications de ligne continue avec indice de protection IP50 sur tout le pourtour.. En plastique, noir. 8912700 078IP50 SC 01 Recouvrement d'interface pour les applications de ligne continue avec indice de protection IP50 sur 8912800 tout le pourtour.

	078IP50 BL-M 5-pol L37 01 8337400	Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L75 01 8337500	Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 737 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L112 01 8337600	Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1106 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L150 01 8337700	Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1474 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L187 01 8337800	Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1843 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L225 01 8337900	Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2211 mm.
~	D01X 078 8424000	Crampon de fixation pour le montage direct en saillie au plafond. Couleur gris .
,45	D01X 078 m Caddy-Clip 8424100	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Couleur gris .
æ,	D01X 078 m Caddy-Clip 01 8424200	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01SX/1500 078 8424300	Suspension par avec crampon de fixation. 1500 mm.
4	A01SX/3000 078 8424400	Suspension par avec crampon de fixation. 3000 mm.
4	A01SX/5000 078 8424500	Suspension par avec crampon de fixation. 5000 mm.
ر جادر	A01DSX/1500 078 8424600	Suspension décorative par câble avec crampon. 1500 mm.
	A01DSX/3000 078 8424700	Suspension décorative par câble avec crampon. 3000 mm.
	A01DSX/5000 078 8424800	Suspension décorative par câble avec crampon. 5000 mm.
, ,	A01DSXOE/1500 078 8424900	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 1500 mm.
, ,	A01DSXOE/3000 078 8425000	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 3000 mm.
-	A01DSXOE/5000 078 8425100	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 5000 mm.
با	E03SX 078 8425200	Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier.
**	E03KX 078 8425300	Crampon de suspension pour montage par chaîne.

٩	E03SKX 078 8425400	Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur.
- Leconor	A01SKX/1500 078 8425500	Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1500 mm, avec tendeur et crampon de suspension E03KX.
	A01KX/1500 078 8425600	Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1500 mm, avec tendeur et crampon de suspension E03KX. 1500 mm.
	078IP50 BL L37 01 8481500	Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 337 mm.
	078IP50 BL L75 01 8481600	Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 705,5 mm.
	078IP50 BL L112 01 8481700	Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1074,5 mm.
	078IP50 BL L150 01 8481800	Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1442,5 mm.
	078IP50 BL L187 01 8481900	Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1811,5 mm.
	078IP50 BL L225 01 8482000	Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2180 mm.
	D01X 078 01 8483300	Crampon de fixation pour le montage direct en saillie au plafond. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
ا الله	A01SX/1500 078 01 8483400	Suspension par avec crampon de fixation. 1500 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
يا الم	A01SX/3000 078 01 8483500	Suspension par avec crampon de fixation. 3000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
يا الم	A01SX/5000 078 01 8483600	Suspension par avec crampon de fixation. 5000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	A01DSX/1500 078 01 8483700	Suspension décorative par câble avec crampon. 1500 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
,d.,	A01DSX/3000 078 01 8483800	Suspension décorative par câble avec crampon. 3000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
و عد	A01DSX/5000 078 01 8483900	Suspension décorative par câble avec crampon. 5000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
ر عد	A01DSXOE/1500 078 01 8484000	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 1500 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
ا والم	A01DSXOE/3000 078 01 8484100	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 3000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
, de , ,	A01DSXOE/5000 078 01 8484200	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 5000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
Å,	E03SX 078 01 8484300	Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).



ونعر	E03KX 078 01 8484400	Crampon de suspension pour montage par chaîne. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).	
9-4,	E03SKX 078 01 8484500	Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).	
	A01SKX/1500 078 01 8484600	Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1500 mm, avec tendeur et crampon de suspension E03KX. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).	
Concessor de la concessor de l	A01KX/1500 078 01 8484700	Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1500 mm, avec tendeur et crampon de suspension E03KX. 1500 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).	
	078 L-Connector 01 8544400	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de L. Les éléments d'alimentation (078 VF pour les câbles flexibles ou 078 VS pour les câbles rigides) sont disponibles en tant qu'accessoires à commander séparément Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x I): 590 mm x 61 mm.	
2 4	078 T-Connector 01 8544700	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de T. Les éléments d'alimentation (078 VF pour les câbles flexibles ou 078 VS pour les câbles rigides) sont disponibles en tant qu'accessoires à commander séparément Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x I): 590 mm x 61 mm.	
	078 X-Connector 01 8545000	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Les éléments d'alimentation (078 VF pour les câbles flexibles ou 078 VS pour les câbles rigides) sont disponibles en tant qu'accessoires à commander séparément Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x I): 590 mm x 61 mm.	
	078 Ks ind 01 9411900	Embout frontal de forme adaptée pour la terminaison d'une application de ligne continue E-Line Pro avec module indirect ou goulotte cache-câbles IP20. En plastique, blanc (similaire à RAL 9016).	
	078 LHI 8916300	Porte-câbles pour le passage des câbles dans les profils-supports en cas de filerie traversante.	
9	078 VD 8916400	Béquille de blocage permettant une ouverture et un montage confortables. En matière plastique.	
8	E01 Deckenbefestigungsplatte 078 9243100	Plaque de fixation au plafond en tôle d'acier galvanisé.	
	E04 Kette glzvz (20m) 078 9243200	Chaîne nouée zinguée brillante (20 m).	
4	E05N Spannschloss m Karabiner 078 9243300	Manchon de réglage pour la compensation en hauteur de la longueur des maillons de la chaîne ainsi qu'une fermeture rapide de chaîne.	
0-	E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber 078 9243400	Câble d'acier 20 m, Ø 1,5 mm, galvanisé. Avec colle rapide pour éviter des épissures sur les extrémités lors de la mise à longueur.	
	078 SW L150 01 9243700	Parois latérales pour l'application de guides de câbles en combinaison avec les profils-supports 078 et pont multifonctionnel 078 BM E-Line Pro. En PVC, blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1475 mm.	
	078 SW-Alu L150 01 9244800	Parois latérales pour l'application de modules indirects en combinaison avec les profils-supports 078 et le pont multifonctionnel 078 BM E-Line Pro. En aluminium, revêtement poudre. blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1475 mm.	
	078 VS-7 vp 8497300	Élément d'alimentation pour câbles rigides. Version à 7 pôles, sections de câble de 2,5 mm 2 .	
444444	078 VF-7 vp 8497500	Élément d'alimentation pour câbles flexibles. Version à 7 pôles, sections de câble de 2,5 mm 2 .	
١	A01DSXD/1500 078 9652400	Suspension par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension à œillets. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1 500 mm.	
2,	A01DSXD/1500 078 01 9652500	Suspension par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension à œillets. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1 500 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).	



<u></u>	-
Ů,	

A01DSXD/3000 078 9652800



A01DSXD/3000 078 01 9652900



A01DSXD/5000 078 9653200



A01DSXD/5000 078 01 9653300



A01DSXK/1500 078 9653600



A01DSXK/1500 078 01



A01DSXK/3000 078



A01DSXK/3000 078 01 9654100



A01DSXK/5000 078 9654400



A01DSXK/5000 078 01 9654500



A01DSXT/1500 078 9654800



A01DSXT/1500 078 01 9654900



A01DSXT/3000 078 9655200



A01DSXT/3000 078 01 9655300



A01DSXT/5000 078 9655600



A01DSXT/5000 078 01 9655700



078IP50 BL-M L37 01 9923800



078IP50 BL-M L75 01 9923900



078IP50 BL-M L112 01 9924000



078IP50 BL-M L150 01 9924100

Suspension par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galyanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension à œillets. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3 000 mm.

Suspension par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (\emptyset 1,5 mm), mousqueton et suspension à œillets. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3 000 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).

Suspension par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (\emptyset 1,5 mm), mousqueton et suspension à œillets. Pour longueurs de suspension jusqu'à 5000 mm.

Suspension par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension à œillets. Pour longueurs de suspension jusqu'à 5000 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).

Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), œillet de câble et 2 mousquetons. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1 500 mm.

Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), œillet de câble et 2 mousquetons. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1 500 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).

Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), œillet de câble et 2 mousquetons. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3 000 mm.

Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), œillet de câble et 2 mousquetons. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3 000 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).

Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), œillet de câble et 2 mousquetons. Pour longueurs de suspension jusqu'à 5000 mm.

Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), œillet de câble et 2 mousquetons. Pour longueurs de suspension jusqu'à 5000 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).

Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (\varnothing 1,5 mm), mousqueton et suspension par crochet trapézoïdal. Pour longueurs de suspension jusqu'à

Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (\varnothing 1,5 mm), mousqueton et suspension par crochet trapézoïdal. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1 500 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).

Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension par crochet trapézoïdal. Pour longueurs de suspension jusqu'à

Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension par crochet trapézoïdal. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3 000 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).

Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension par crochet trapézoïdal. Pour longueurs de suspension jusqu'à

Suspension par câble avec crampon de fixation en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm), mousqueton et suspension par crochet trapézoïdal. Pour longueurs de suspension jusqu'à 5000 mm. La surface du crampon de suspension est revêtue, blanc (similaire à RAL 9016).

Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368 mm.

Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 737 mm.

Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1106 mm.

Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1474 mm.





078IP50 BL-M L187 01 9924200



078IP50 BL-M L225 01 9924300



078IP50 Ks 01 8498000



078 BM 03 9412000

Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1843 mm.

Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2211 mm.

Pont multifonctionnel pour la fixation des parois latérales et le passage des câbles sur la face supérieure des profils-supports 078... E-Line Pro. À utiliser en combinaison avec les panneaux latéraux 078 SW... ou 078 SW-Alu.... Unité d'emballage comprenant 1 pièce.

Texte d'appels d'offres

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Le concept constructif répond aux exigences élevées des applications industrielles en termes de qualité et de longévité. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm ², sans halogène. La connexion électrique et mécanique des différents éléments de la bande continue au lumineux est enfichée et s'effectue sans outil. La connexion est sécurisée par un dispositif d'encliquetage et peut être détachée sans outils. Le connecteur électrotechnique rapide peut être retiré aux points de jonction des segments de ligne continue. Le sens d'installation est indiqué des deux côtés du profil-support pour faciliter le montage. Convient pour une utilisation dans des environnements nécessitant un indice de protection allant jusqu'à IP64 (IP20/IP50/IP64). L'indice de protection de la ligne continue est déterminé par les platines-appareillages et les accessoires. Si l'indice IP5x est atteint en combinaison avec la platine-appareillage et les accessoires, le luminaire convient à une utilisation dans des sites de production à risque d'incendie selon la norme DIN EN 60598-2-24 (identifiant D). Le corps du profil-support est en tôle d'acier profilée et galvanisée à chaud.. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur du profil-support: 1475 mm. Pour une application en ligne continue, l'entraxe de fixation peut atteindre 4 000 mm.