Luceos S-T LL WP Swarmmodul DK 05

TOC: 6000890200



Produktmerkmale und Kenndaten

Produktkategorie	Lichtmanagement
Produktsegment LMS	LiveLink Smart Connect
Sensor	Nein
Application Controller	Nein
Bediengeräte	Nein
Gateway	Nein
Länge-Netto	137,30 mm
Breite-Netto	61,40 mm
Höhe-Netto	16 mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Ausschreibungstext

Nachrüstbares Kommunikationsmodul zur Vernetzung und Kommunikation mit Nachbarleuchten, welche ebenfalls über ein Kommunikationsmodul verfügen. Definition der Leuchtengruppen über zwei Drehcodierschalter auf der Unterseite des Moduls. Durch die Bewegungserkennung und Tageslichtregelung des Leuchtensensors können sich die vernetzten Leuchten gegenseitig an-/ausschalten oder dimmen. Montage mittels Montageblech auf dem Leuchtenkopf. Farbe des Montageblechs schwarz (ähnlich RAL 9005). Nur kompatibel mit Leuchten Luceos S G3 ETDS... . Funkreichweite des Funkmoduls bei idealen Bedingungen: 15,0 m. Die Funkreichweite kann je nach Einflussfaktoren der Umgebung (z. B. Wände, Decken, Böden, Maschinen, Stahlträger, stromführende Leitungen) variieren. Durch ein zusätzliches Funkmodul, das als Repeater eingesetzt wird, kann die Funkreichweite erhöht werden. Maße (L x B x H): 137,3 mm x 61,4 mm x 16 mm. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 50 °C bis 65 °C, Bemessungsspannung 12 V DC. Der Lieferumfang beinhaltet zwei Swarmmodule mit vormontiertem Montageblech.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.