




2360 H2 PW19-IL 6000-840 ETDD

TOC: 7790051



Opis produktu

Typ oprawy

Diodowa oprawa wisząca z półprzezroczystym kloszem z PMMA. Oprawa wisząca do zastosowania pojedynczego.

Sposoby montażu

Zwieszaki linkowe Y o długości zwisu do: 1450 mm. Zwieszak linkowy Y i przewód podłączeniowy w zestawie.

Układ optyczny

Z symetrycznym, ograniczenie szerokim rozsyłem światła. Wskaźnik ośnienia zgodnie z klasyfikacją UGR (EN 12464-1) < 19. Przystosowany do monitorów wg EN 12464-1 dzięki zmniejszonej luminancji $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ dla kąta emisji powyżej 65° w każdym kierunku.

Układ diodowy

Strumień świetlny oprawy i barwa światła są stałe. Strumień świetlny oprawy 6000 lm, pobór mocy 52 W, Współczynnik mocy $\lambda > 0,95$, maksymalna skuteczność świetlna oprawy 115 lm/W. Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) $R_a > 80$. Tolerancja barwowa (inital MacAdam) $\leq 5 \text{ SDCM}$. Średni okres trwałości znamionowej $L65(t_a 25^\circ\text{C}) = 50.000 \text{ h}$.

Korpus oprawy oświetleniowej

Korpus oprawy oświetleniowej z wytłaczanego profilu aluminiowego. Powierzchnia lakierowana na biało (RAL 9016). Wymiary (dł. x szer.): 1495 mm x 295 mm, wysokość oprawy 20 mm. Klasa ochronności (EN 61140): I, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK02, temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa: 6,0 kg.

Wykonanie elektryczne

Z zewnętrznym urządzeniem zasilającym, ściemniania cyfrowo (DALI). Urządzenie sterujące zgodnie ze standardem DALI-2 (EN 62386). Oprawa z funkcją przełączania i ściemniania za pomocą zacisków sterowniczych DALI (Touch DIM). Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporządzenie (UE) 2019/2020). Produkt spełnia podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Instrukcja demontażu (PDF) dla produktu dostępna na stronie: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

cechy i parametry produktu

Typ oprawy	Diodowa oprawa wisząca z półprzezroczystym kloszem z PMMA.
Sposoby montażu	Montaż zwieszany
Light Engine	produkt normalny
Temperatura barwowa	4000 K
zmierzony strumień świetlny	6000 lm
Pobór mocy	52,00 W
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Trwałość	L65 (25 °C) = 50.000 h
Wskaźnik oddawania barw	80
tolerancja barwowa	5 SDCM
klasa fotobiologiczna	Grupa 0 - brak ryzyka
kolor oprawy	RAL9016 Biały beskidzki
Korpus oprawy oświetleniowej	Korpus oprawy oświetleniowej z wytłaczanego profilu aluminiowego.

cechy i parametry produktu

Wykonanie elektryczne	Z zewnętrznym urządzeniem zasilającym, ściemniana cyfrowo (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Tak
Rodzaj złącza	Zacisk wtykowy
możliwość ściemniania dotykowego	Tak
liczba adresów DALI	1
zakres ściemniania	5 - 100 %
częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
napięcie znamionowe	220 - 240 V
Współczynnik harmonicznych (THD)	14 %
Szczelność	IP20
Szczelność od strony pomieszczenia	IP20
Klasa ochronności	I
Odporność na uderzenia (IK)	IK02
Wytrzymałość drutu żarnikowego	650 °C
Temperatura otoczenia	25 °C
Maks. Oprawy B10	12
Maks. Oprawy B16	20
Maks. Oprawy C10	20
Maks. Oprawy C16	34
Długość	1.495 mm
Szerokość-net	295 mm
Wysokość	20 mm
Masa	6,0 kg

dostępne akcesoria

Materiał	Opis
4601700	Podsufitka, okrągła. Kolor biały.
4601800	Podsufitka, okrągła. Kolor srebrnoszary.
4691700	Podsufitka do podłączenia 5-biegunowego przewodu sieciowego w przypadku wylotów sufitowych. Kwadratowa, biała.
4691800	Podsufitka do podłączenia 5-biegunowego przewodu sieciowego w przypadku wylotów sufitowych. Kwadratowa, srebrnoszara.
7002300	Podsufitka, kwadratowa, biała.
7002400	Podsufitka, kwadratowa, srebrnoszara.

EPREL - Europejski rejestr produktów do celów etykietowania energetycznego

Klasa efektywności energetycznej	Identyfikator modelu
D	10249760

Więcej zrównoważonego rozwoju w codziennej pracy

Nowe
opakowanie



ZOPTYMALIZOWANY
POD KĄTEM CO₂



BEZ PLASTIKU



TYLKO JEDEN MATERIAŁ



W 100% NADAJĄCY
SIĘ DO RECYKLINGU



www.trilux-twenty3.com/eco