



### Produktmerkmale und Kenndaten


|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtentyp             | Indirektmodul für Lichtbandsystem.                        |
| Lichtverteilungskurve   | Indirect Ultra Wide (IUW)                                 |
| FWHM                    | 146,40 °                                                  |
| Light Engine            | Normalprodukt                                             |
| Farbtemperatur          | 4000 K                                                    |
| Bemessungslichtstrom    | 2500 lm                                                   |
| Anschlussleistung       | 17,00 W                                                   |
| Lichtausbeute           | 147 lm/W                                                  |
| Farbwiedergabeindex     | 80                                                        |
| Farbtoleranz            | 3 SDCM                                                    |
| Photobiologische Klasse | Gruppe 0 - kein Risiko                                    |
| Leuchtenfarbe           | RAL9016 Verkehrsweiß                                      |
| Leuchtenkörper          | Geräteträger aus Stahlblech.                              |
| Elektrische Ausführung  | Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). |
| Anschlussart            | Steckklemme                                               |
| Monitoring Ready        | Ja                                                        |
| Bemessungsspannung      | 230 - 240 V                                               |
| Bemessungsfrequenz      | 50/60 Hz                                                  |
| Klirrfaktor (THD) < %   | 14 %                                                      |
| Schutzart               | IP20                                                      |
| Schutzart Raumseitig    | IP20                                                      |
| Schutzklasse            | I                                                         |
| Schlagfestigkeit IK     | IK03                                                      |
| Glühdrahtbeständigkeit  | 650 °C                                                    |
| Umgebungstemperatur     | 35 °C                                                     |
| Max. Leuchten an B10    | 17                                                        |
| Max. Leuchten an B16    | 28                                                        |
| Max. Leuchten an C10    | 28                                                        |
| Max. Leuchten an C16    | 47                                                        |
| Länge-Netto             | 737 mm                                                    |
| Breite-Netto            | 62 mm                                                     |
| Höhe-Netto              | 45 mm                                                     |
| Gewicht                 | 1,0 kg                                                    |

**Lichtverteilungskurven**

**E-Line PRO 78HE I-UW 25-840ETDD L75 03 03**

DIN 5040: E02  
 UTE: 0.00 J + 1.00 T  
 DLOR: 0 %  
 ULOR: 100 %  
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 35 70 94 100


**E-Line PRO 78HE I-UW 25-840ETDD L75 05 05**

DIN 5040: E02  
 UTE: 0.00 J + 1.00 T  
 DLOR: 0 %  
 ULOR: 100 %  
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 35 70 94 100


**E-Line PRO 78HE I-UW 25-840ETDD L75 01 01**

DIN 5040: E02  
 UTE: 0.00 J + 1.00 T  
 DLOR: 0 %  
 ULOR: 100 %  
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 35 70 94 100

**Lieferbares Zubehör**

| Material                                                                                                                 | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>078 Ks ind 01</b><br>9411900      | Formschlüssiges Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung mit Indirektmodul oder Kabelkanal IP20. Aus Kunststoff, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).                                                                                           |
|  <b>078 Ks ind 03</b><br>9412100      | Formschlüssiges Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung mit Indirektmodul oder Kabelkanal IP20. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).                                                                           |
|  <b>078 Ks ind 05</b><br>9412200      | Formschlüssiges Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung mit Indirektmodul oder Kabelkanal IP20. Aus Kunststoff, Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).                                                                                        |
|  <b>078 SW-Alu L75 01</b><br>9244700  | Seitenwände für die Anwendung von Indirektmodulen und Kabelführungen in Kombination mit Tragprofilen 078... und Multifunktionsbrücke 078 BM... E-Line Pro. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737,5 mm.       |
|  <b>078 SW-Alu L150 01</b><br>9244800 | Seitenwände für die Anwendung von Indirektmodulen und Kabelführungen in Kombination mit Tragprofilen 078... und Multifunktionsbrücke 078 BM... E-Line Pro. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1475 mm.        |
|  <b>078 SW-Alu L75 03</b><br>9244900  | Seitenwände für die Anwendung von Indirektmodulen und Kabelführungen in Kombination mit Tragprofilen 078... und Multifunktionsbrücke 078 BM... E-Line Pro. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737,5 mm. |
|  <b>078 SW-Alu L150 03</b><br>9245000 | Seitenwände für die Anwendung von Indirektmodulen und Kabelführungen in Kombination mit Tragprofilen 078... und Multifunktionsbrücke 078 BM... E-Line Pro. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1475 mm.  |
|  <b>078 SW-Alu L75 05</b><br>9245100  | Seitenwände für die Anwendung von Indirektmodulen und Kabelführungen in Kombination mit Tragprofilen 078... und Multifunktionsbrücke 078 BM... E-Line Pro. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 737,5 mm.    |


**078 SW-Alu L150 05**  
9245200

Seitenwände für die Anwendung von Indirektmodulen und Kabelführungen in Kombination mit Tragprofilen 078... und Multifunktionsbrücke 078 BM... E-Line Pro. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1475 mm.


**078 BM 03**  
9412000

Multifunktionsbrücke zur Befestigung von Seitenwänden und Leitungsführung an der Oberseite von Tragprofilen. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück.

### Ausschreibungstext

Indirektmodul für Lichtbandsystem. Baureihe 78 E-Line Pro. In Verbindung mit Tragprofilen 078... und Montagezubehör 078... für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Mit Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Indirektmodul für abgehängte Einzel- oder Lichtbandleuchten. Das Modul ist frei auf dem Tragprofil positionierbar. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Mit mechanischem Fehlmontageschutz. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Nur in Kombination mit separat zu bestellendem Zubehör (078 KS ind..., 078 BM... und 078 SW-Alu...) zu montieren. Mit indirekter symmetrisch extrem breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2500 lm, Bemessungsleistung 17 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 147 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)  $R_a > 80$ . Farbortoleranz (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM  $\leq 1,0$  bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM  $\leq 0,4$  bei Volllast. Geräteträger aus Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016). Länge des Geräteträgers 737 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 35 °C. Gewicht: 1,0 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Leuchte ist Monitoring ready (MOR) und liefert Leuchtendaten zur Überwachung oder vorausschauenden Wartung. Sie ist damit kompatibel zu den TRILUX Monitoring Services. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE- Kennzeichnung. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.

### EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n):

| Energieeffizienzklasse | Modellkennung                |
|------------------------|------------------------------|
| B                      | LMC-W-96-700-840-B01-L73W2-C |
| B                      | 85402982                     |