







**Produktmerkmale und Kenndaten**

<b>Leuchtenfarbe</b>	DB703 Anthrazit
<b>Länge-Netto</b>	590 mm
<b>Breite-Netto</b>	881 mm
<b>Höhe-Netto</b>	3.000 mm
<b>Gewicht</b>	195,0 kg

**Lieferbares Zubehör**

Material	Bezeichnung
 <b>CS 19 Z Aufstellhilfe</b> 7579300	Aufstellhilfe zur vereinfachten Montage über Hakenaufnahme. Geeignet für die Baureihe ConStela 19...
 <b>Standrohr CS 19-Fp G1 4000 2.T</b> 9644800	Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Mit angeschweißter Flanschplatte. 2x Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Gerätesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet.
 <b>Standrohr CS 19-E G1 3000 2.T</b> 9644900	Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. 2x Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Gerätesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet.
 <b>Standrohr CS19-E G1 4000 2.T</b> 9645000	Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. 2x Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Gerätesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet.
 <b>Standrohr CS 19-Fp G1 3000 2.T</b> 9645100	Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Mit angeschweißter Flanschplatte. 2x Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Gerätesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet.

**Ausschreibungstext**

Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19 mit Monitor 55 Zoll. Mit angeschweißter Flanschplatte. Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm. Gerätesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Der LCD-Bildschirme mit Full- HD-Auflösung (1080p) sind außerdem mit modernster Bildschirmtechnologie ausgestattet, mit deren Hilfe an jedem Ort beeindruckende Bilder präsentiert werden können. Auf Wunsch ist der Airtank auch mit einem integrierten PC oder mit Touchscreen erhältlich. Das Gerät verfügt über eine Zulassung für den 24/7-Betrieb, sodass es rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche seinen Dienst leisten kann. Dank ihrer ultrahellen Panels (2.500 cd/m<sup>2</sup>) sind diese Displays bis zu 10- mal heller als ein herkömmlicher Fernseher und daher auch bei direktem Sonnenlicht gut lesbar. Diese Displays sind für den Einsatz bei Wind und Wetter konzipiert und durch ihr robustes IP65 Gehäuse geschützt. Farbe anthrazit (ähnlich DB 703). Mit Metalleffekt, hochwetterfest. Standrohrlänge 3000 mm Außendurchmesser Ø 193,7 mm. Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Weitere Farben sowie Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage.