



### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Länge-Netto</b>	3.148 mm
<b>Breite-Netto</b>	38 mm
<b>Höhe-Netto</b>	50 mm
<b>Gewicht</b>	3,2 kg

### Lieferbares Zubehör

<b>Material</b>	<b>Bezeichnung</b>
 <b>194N Aufhängung</b> 1067100	Stahlband-Aufhängung aus Edelstahl, säure- und korrosionsbeständig
 <b>193N Deckenbefestigungskralle</b> 1066900	Decken-Befestigungskralle für Feuchtraum-Profiltragschiene.
 <b>190B/58 Blindabdeckung</b> 1066100	Blindabdeckung für Feuchtraum-Profiltragschiene.
 <b>195VZ Leuchtentraglasche vp</b> 1067400	Leuchtentraglasche (1 Paar), Stahlblech verzinkt.
 <b>196VZ Aufhängeklammer</b> 4758500	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ.
 <b>196VZ-K Aufhängeklammer m Kette</b> 4758600	Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ.
 <b>191VZ Kupplung</b> 1066500	Tragschienen-Kupplung, verzinkt.
 <b>197VZ Leitungshalter (6St)</b> 1067600	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragschienen 190 VZ/.
 <b>192VZ Endkaschierung</b> 1066700	Endkaschierung aus Kunststoff, hellgrau.

### Ausschreibungstext

Tragschiene, verzinkt. 2-längige Ausführung. Für die abgehängte Montage von Feuchtraum-Anbauleuchten zu Lichtbändern. Oberseite mit Schwalbenschwanzprofil für beliebige Positionierung der Aufhängemittel. Für Mantelleitung bis Ø 12 mm, Leitungseinführung stirnseitig. Besonders verwindungssteif. Maße (L x B): 3148 mm x 38 mm, Höhe 50 mm.