









### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL7035 Lichtgrau
<b>Länge-Netto</b>	165 mm
<b>Breite-Netto</b>	75 mm
<b>Höhe-Netto</b>	75 mm
<b>Außendurchmesser</b>	75 mm
<b>Gewicht</b>	0,2 kg

### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 <b>ZAA/01</b> 4601700	Deckenanschlussdose, rund. Farbe weiß.
 <b>ZAA/03</b> 4601800	Deckenanschlussdose, rund. Farbe silbergrau.
 <b>ZAE/01 515</b> 4691700	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.
 <b>ZAE/03 515</b> 4691800	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau.
 <b>ZAR/01</b> 7002300	Deckenanschlussdose, eckig, weiß.
 <b>ZAR/03</b> 7002400	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau.
 <b>Tugra ZLV/315/LMB</b> 8118600	Durchgangsverdrahtung 3-adrig. Für Leuchten der Baureihe
 <b>Tugra ZLV/515/LMB</b> 8118700	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Leuchten der Baureihe

### Ausschreibungstext

Smart-Modul für Lichtbandanwendungen Aus PC. Mit HF-Sensor und LiveLink SwarmSens Sender-Ausstattung. Erfassungsbereich des Sensors Ø 3 m bei einer Montagehöhe von 3 m. Farbe lichtgrau. Modullänge 165 mm.