
Faciella 15 RM1L/1000-840 1G1 ET

TOC: 6330240








ℤ(€ Ľ

| Produktmerkmale und Kenndaten | | | |
|---|--|--|--|
| Anwendungsbereich | Akzentbeleuchtung Anstrahlungen Fußgängerzonen Lagerplätze | | |
| Leuchtentyp | Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung. | | |
| Leuchtmittel | Mit LED-Linsensystem. Anzahl der LED: 9. | | |
| Montageart | Mastanbau Richtmontage | | |
| Lichtverteilungskurve | rota.sym mittelbreitstrahl(RM) | | |
| Light Engine | Normalprodukt | | |
| Farbtemperatur | 4000 K | | |
| Bemessungslichtstrom | 1000 lm | | |
| Anschlussleistung | 11,00 W | | |
| Lichtausbeute | 91 lm/W | | |
| Bemessungslebensdauer | L80 (25 °C) = 50.000 h | | |
| Farbwiedergabeindex | 80 | | |
| Farbtoleranz | 4 SDCM | | |
| Photobiologische Klasse | Gruppe 0 - kein Risiko | | |
| Leuchtenfarbe | DB703 Anthrazit | | |
| Leuchtenkörper | Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss. | | |
| Elektrische Ausführung | Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. | | |
| Stoßspannungsfestigkeit (Differential Mode) | 1 kV | | |
| Stoßspannungsfestigkeit (Common Mode) | 2 kV | | |
| Anschlussart | Anschlussleitung | | |
| Bemessungsspannung | 220 - 240 V | | |
| Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz | | |
| Klirrfaktor (THD) < % | 10 % | | |
| Schutzart | IP65 | | |
| Schutzart Lampenraum | IP65 | | |
| Schutzklasse | 1 | | |
| Schlagfestigkeit IK | IK06 | | |
| Glühdrahtbeständigkeit | 850 °C | | |
| Umgebungstemperatur | 25 °C | | |
| Max. Leuchten an B10 | 32 | | |
| Max. Leuchten an B16 | 50 | | |
| Max. Leuchten an C10 | 52 | | |
| Max. Leuchten an C16 | 85 | | |
| Länge-Netto | 256 mm | | |
| Breite-Netto | 147 mm | | |
| Höhe-Netto | 201 mm | | |
| Gewicht | 3,0 kg | | |

TOC: 6330240

Lichtverteilungskurven



Faciella 15 RM1L/1000-840 1G1

DIN 5040: A80 UTE: 1.00 A DLOR: 100 % ULOR: 0 % CEN Flux Code: 97 99 100 100 100

Lieferbares Zubehör

| | Material | Bezeichnung |
|-----|--|--|
| 22 | 0860MS D50-90 5134300 | Mastschelle aus Edelstahl. |
| Î | Faciella 15/20 ES 6332300 | Faciella 15/20 Erdspieß. |
| • | Faciella MB 60 6332400 | Mastbefestigung für Kompaktstrahler Faciella, Ø 60 mm. |
| | Faciella MB 102 6332500 | Mastbefestigung für Kompaktstrahler Faciella, Ø 102 mm. |
| | Faciella MS D50-90 6688700 | Mastschelle aus Edelstahl. |
| | Faciella 15 ZFM 6904600 | Filter aus gehärtetem Glas, matt. Zur Erhöhung der Gleichmäßigkeit der Lichtverteilung auf eine zu beleuchtende Fläche. Für Leuchtentyp Faciella 15. |
| 1 | Faciella 15 ZZB 6904700 | Zylinderblende aus Aluminium. Zur Reduzierung von Streulicht. Mit 2 Schrauben aus Edelstahl auf dem Druckgussrahmen zu befestigen. Farbe schwarz, hochwetterfest. Für Leuchtentyp Faciella 15. |
| *** | Altigo G2 Mini Connector IP68 6968300 | Schnellanschluss-System IP68, |
| | Faciella MB 76 7322400 | Mastbefestigung für Kompaktstrahler Faciella, Ø 76 mm. |

Ausschreibungstext

Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung. Die Leuchte ist Teil einer Baureihe mit Varianten, die unterschiedliche beleuchtungstechnische Anforderungen bei gleichem Leuchtendesign abdecken Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspieß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Klemmbereich Ø 40-130 mm. Mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Maximale Lichtstärke im Abstrahlwinkel 2 x 15°. Ausstrahlungswinkel 30°. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Mit LED-Linsensystem. Anzahl der LED: 9. Bemessungslichtstrom 1000 lm, Bemessungsleistung 11 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 91 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R $_a$ > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) \le 4 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t $_q$ 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM ≤ 1,0 bei Volllast. Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss. Oberfläche anthrazit beschichtet (ähnlich DB 703). Mit Metalleffekt, hochwetterfest. Dreh- und schwenkbar, Schwenkbereich 195°, Drehbereich 360°. Mit planer Abschlussscheibe, extraklar, 4 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Schutzart Lampenraum: IP65. Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Gewicht: 3.0 kg. Werkseitig mit 5000 mm Anschlussleitung ausgestattet. Kabeldurchführungen für Anschlusskabel Pg9, Ø 5,5 mm - 10 mm. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das LED System mit Betriebsgerät ist für den Betrieb an Gleichspannungsnetze geeignet.. Stoßspannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 1 kV / 2 kV. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung

EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

| Energieeffizienzklasse | Modellkennung |
|------------------------|---------------|
| D | 1125046A |