



### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Indice de protection	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	737,50 mm
Largeur net	63 mm
Hauteur net	41,40 mm
Poids	0,6 kg

### Accessoires commercialisés

Article	Description
<b>07690 TL</b> 2196600	Éclisse de fixation de luminaires (1 paire), en tôle d'acier galvanisé.
<b>E04 Kette glvz (20m)</b> 2343400	Chaîne nouée zinguée brillante (20 m).
<b>A01SX/1500</b> 2230700	Suspension par avec crampon de fixation.
<b>A01KX/1500</b> 2230100	Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1500 mm, avec tendeur et crampon de suspension E03KX.
<b>A01DSX/1500</b> 2229600	Suspension décorative par câble avec crampon.
<b>E03KX</b> 2342800	Crampon de suspension pour montage par chaîne.
<b>E03SX</b> 2343200	Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier.
<b>07690 LHI</b> 2195300	Porte-câbles pour le passage des câbles dans les profils-supports en cas de filerie traversante.
<b>D01X crampon de fixation au plafond</b> 2321200	Crampon de fixation pour le montage direct en saillie au plafond.
<b>07690 LHA</b> 2195200	Support de conducteur, pour l'extérieur.

	<b>07690 SK</b> 2195900	Connecteur femelle pour câblage des conducteurs plats. 7 pôles, pour la connexion électrique des filières en nappe 07690/5LV/46 m et 07690/7LV/46 m.
	<b>07690 VV</b> 2197300	Raccord pour filerie, connecteurs mâle et femelle, 7 pôles
	<b>07690 TO</b> 2196700	Connecteur femelle pour la connexion électrique des conducteurs individuels. à 5 pôles, pour le raccord électrique sans outil entre des conducteurs posés après coup par le client dans le profil-support et les platines-appareillages
	<b>E03SKX</b> 6188900	Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur.
	<b>A01SXVA</b> 6817000	1 pièce. Suspension par avec crampon de fixation
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b> 6912100	Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b> 6912200	Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.
	<b>07650 Ks 01</b> 7260500	Embout frontal pour la terminaison d'une application en ligne continue E-Line 7651 IP20.
	<b>A01DSX/3000</b> 7234300	1 pièce. Suspension décorative par câble avec crampon. 3000 mm
	<b>A01DSX/5000</b> 7234400	1 pièce. Suspension décorative par câble avec crampon, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500</b> 7234500	Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1 500 mm, et avec crampon de suspension E03KX. À régleur de hauteur prémonté.
	<b>A01SX/5000</b> 7234600	1 pièce. Suspension par avec crampon de fixation, 5000 mm
	<b>07650 L-Connector 01</b> 7508600	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de L. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 362 mm x 362 mm.
	<b>07650 T-Connector 01</b> 7508900	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de T. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 659 mm x 362 mm.
	<b>07650 X-Connector 01</b> 7509200	Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 659 mm x 659 mm.
	<b>07650IP BL L112 01</b> 7712000	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line 7651. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1105,4 mm.
	<b>07650IP BL L150 01</b> 7712300	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line 7651. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1474 mm.
	<b>07650IP BL L187 01</b> 7712600	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line 7651. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 1842,8 mm.
	<b>07650IP BL L225 01</b> 7712900	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line 7651. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2211,2 mm.
	<b>07650IP BL L37 01</b> 7713200	Diffuseur pour système de ligne continue E-Line 7651. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368 mm.

**07650IP BL L75 01**  
7713500

Diffuseur pour système de ligne continue E-Line 7651. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 736,5 mm.

**A01SX/3000**  
3664499

1 pièce. Suspension par avec crampon de fixation, 3000 mm

**D01X m Caddy-Clip 01**  
4068899

Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.

**D01X m Caddy-Clip**  
4068999

Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.

**07690VS 2,5<sup>2</sup> L100**  
6822100

Câble de liaison avec prise 7 pôles, 100 mm.

**07690/1LV 2,5<sup>2</sup> L300**  
6822200

Câble d'alimentation pour alimentation au centre des profils-supports E-Line.

**07690VS**  
6822300

Prise d'alimentation, 7 pôles, rigide.

### Texte d'appels d'offres

Profil-support non câblé pour applications en ligne continue E-Line 7651. Pour luminaires individuels ou terminaisons de lignes continues. Longueur du profil-support: 737,5 mm. Grâce à une pastille défonçable (M20/PG13,5) en haut, l'alimentation peut s'effectuer sans accessoires. Corps du profil-support en tôle d'acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement blanc.