



### Produktmerkmale und Kenndaten

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Leuchtenfarbe       | RAL9006 Weißaluminium |
| Schutzart           | IP20                  |
| Schutzklasse        | I                     |
| Schlagfestigkeit IK | IK03                  |
| Länge-Netto         | 649 mm                |
| Breite-Netto        | 220 mm                |
| Höhe-Netto          | 45,50 mm              |
| Gewicht             | 2,2 kg                |

### Lieferbares Zubehör

| Material                                                                                                                                | Bezeichnung                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>YNS D7/D22 Disassembly Tool G2</b><br>6000897100 | Demontagewerkzeug zum einfachen Lösen der mechanischen Verbindung zwischen Basiselement und Leuchteneinsatz oder Blindmodul. |

### Ausschreibungstext

Funktionsmodul mit Lichtmanagementfunktion. Kompatibel mit dem Lichtmanagementsystem LiveLink. Einfache Montage durch patentierten Klick-Verschluss zur mechanischen Verbindung. Die elektrische Kontaktierung und mechanische Verbindung erfolgen in einem Montage-Schritt. Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Ansteuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern. Die Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der Inbetriebnahme App LiveLink Install für Tablet-PCs. Funkreichweite des Funkmoduls bei idealen Bedingungen: 18,0 m. Die Funkreichweite kann je nach Einflussfaktoren der Umgebung (z. B. Wände, Decken, Böden, Maschinen, Stahlträger, stromführende Leitungen) variieren. Durch ein zusätzliches Funkmodul, das als Repeater eingesetzt wird, kann die Funkreichweite erhöht werden. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Oberfläche silbergrau beschichtet (ähnlich RAL 9006). Farbe der Funkabdeckung schwarz. Länge 649 mm, Breite 220 mm.