



Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---------------------|----------|
| Länge-Netto | 4.722 mm |
| Breite-Netto | 38 mm |
| Höhe-Netto | 50 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |

Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung |
|---|--|
|  194N Aufhängung 1067100 | Stahlband-Aufhängung aus Edelstahl, säure- und korrosionsbeständig |
|  193N Deckenbefestigungskralle 1066900 | Decken-Befestigungskralle für Feuchtraum-Profiltragschiene. |
|  190B/58 Blindabdeckung 1066100 | Blindabdeckung für Feuchtraum-Profiltragschiene. |
|  195VZ Leuchtentraglasche vp 1067400 | Leuchtentraglasche (1 Paar), Stahlblech verzinkt. |
|  196VZ Aufhängeklammer 4758500 | Aufhängeklammer für Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ. |
|  196VZ-K Aufhängeklammer m Kette 4758600 | Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ. |
|  191VZ Kupplung 1066500 | Tragschienen-Kupplung, verzinkt. |
|  197VZ Leitungshalter (6St) 1067600 | Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragschienen 190 VZ/. |
|  192VZ Endkaschierung 1066700 | Endkaschierung aus Kunststoff, hellgrau. |

Ausschreibungstext

Tragschiene, verzinkt 3-längige Ausführung. Für die abgehängte Montage von Feuchtraum-Anbauleuchten zu Lichtbändern. Oberseite mit Schwalbenschwanzprofil für beliebige Positionierung der Aufhängemittel. Für Mantelleitung bis Ø 12 mm, Leitungseinführung stirnseitig. Besonders verwindungssteif. Maße (L x B): 4722 mm x 38 mm, Höhe 50 mm.