



### Produktmerkmale und Kenndaten

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Leuchtenfarbe | RAL9006 Weißaluminium |
| Polzahl       | 5LV                   |
| Schutzart     | IP20                  |
| Schutzklasse  | I                     |
| Länge-Netto   | 1.475 mm              |
| Breite-Netto  | 63 mm                 |
| Höhe-Netto    | 103 mm                |
| Gewicht       | 1,7 kg                |

### Lieferbares Zubehör

| Material                                                                                                          | Bezeichnung                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  <b>07650 Ks 03</b><br>7260600 | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Lichtbandanwendung IP20. |

### Ausschreibungstext

Tragprofil 07650 E-Line mit Nordic Stromschienenadapter. In Kombination mit 3-Phasen-Stromschienensystem Nordic anzuwenden. Schaltbare Ausführung. Befestigung und elektrischer Anschluss an 3-Phasen-Stromschiene nach DIN EN 60570 mittels 3-Phasen-Stromschienenadapter. Die elektrische Kontaktierung und mechanische Verbindung erfolgen in einem Montage-Schritt. Für Einzelanwendungen. Nur in Kombination mit Geräteträgern 7651...L150 anzuwenden. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge des Tragprofils 1475 mm. Höhe 103 mm.