



Características del producto y datos característicos

Color de la luminaria	RAL9016 Blanco tráfico
Cableado	7LV + 7LV
Grado de protección	IP20
Clase de protección	I
Longitud net	1.475 mm
Ancho-net	63 mm
Altura net	41,40 mm
Peso	2,1 kg

Accesorios disponibles

Material	Descripción
 07690 TL Fijación luminarias 2196600	Soporte de luminarias (1 par), de chapa de acero galvanizado.
 E04 Kette glzvz (20m) 2343400	Cadena de nudos galvanizada brillante (20 m).
 A01SX/1500 2230700	Suspensión por cable con garra de suspensión. Para alturas de suspensión de hasta 1500 mm.
 A01KX/1500 2230100	Suspensión por cadena compuesta por una cadena de nudos, galvanizada brillante, 1.500 mm de largo, con tensor y garra de suspensión E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Suspensión decorativa por cable con garra de suspensión. 1500 mm.
 E03KX 2342800	Garra de suspensión para la suspensión por cadena.
 E03SX 2343200	Garra de suspensión para el montaje en un cable de acero.
 07690LHI Sujetacable (10St) 2195300	Sujetacables para la colocación de los cables en los perfiles de soporte con cableado continuo. Para el paso del cable dentro de los carriles 07690/III/...-U y 07690/III/...-U para el montaje en techos o suspendido de las luminarias adosables.
 D01X 2321200	Abrazadera de fijación para un montaje adosado en techo directo.
 07690LHA Sujetacables 2195200	Sujetacables, exterior. Para la fijación de cuatro cables con envoltura plástica ligera de 5 x 2,5 mm ² como máx. en la parte superior de los carriles 07690/.../36... 07690/.../58... .

	07690SK Parte superior d connector 2195900	Conector hembra para el cableado de cable plano. de siete polos, para la conexión eléctrica en los cables planos 07690/5LV/46m y 07690/7LV/46m.
	07690VV Conector d cableado 2197300	Uniones de cableado, par de conectores macho y hembra de 7 polos
	07690TO Parte superior d connector 2196700	Conector hembra, para la conexión eléctrica a los conductores individuales. De cinco polos, para una conexión eléctrica sin necesidad de herramientas entre los cables de un conductor insertados posteriormente en el carril en la obra y los portaequipos.
	E03SKX 6188900	Garra de suspensión para la suspensión por cadena. Versión flexible con ajuste de la altura.
	A01SXVA 6817000	Suspensión por cable con garra de suspensión. Para alturas de suspensión de hasta 1500 mm.
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Cable de conexión flexible para el portaequipos E-Line LED.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Cable de conexión flexible para el portaequipos E-Line LED.
	07650 Ks 01 7260500	Cabezal para la terminación de una aplicación en línea continua, IP20. Serie: E-Line 7651. De material sintético, de color blanco.
	A01DSX/3000 7234300	Suspensión decorativa por cable con garra de suspensión. 3000 mm.
	A01DSX/5000 7234400	Suspensión decorativa por cable con garra de suspensión. 5000 mm.
	A01SKX/1500 7234500	Suspensión por cadena compuesta por una cadena de nudos, galvanizada brillante, 1.500 mm de largo con garra de suspensión E03KX. Con ajuste de altura premontado.
	A01SX/5000 7234600	Suspensión por cable con garra de suspensión. Para alturas de suspensión de hasta 5000 mm.
	07650 BL L225 01 7258700	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 2211,5 mm.
	07650 BL L187 01 7258800	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1843 mm.
	07650 BL L150 01 7258900	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1474 mm.
	07650 BL L112 01 7259000	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1105,5 mm.
	07650 BL L75 01 7259100	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 736,5 mm.
	07650 BL L37 01 7259200	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 368 mm.
	07650 BL-M L112 01 7219400	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1105,5 mm.
	07650 BL-M L37 01 7219700	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 368 mm.

	07650 BL-M L75 01 7220000	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 737 mm.
	07650 BL-M L187 01 7220300	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1842,5 mm.
	07650 BL-M L150 01 7220600	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1474 mm.
	07650 BL-M L225 01 7223200	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 2211 mm.
	07650 BL-M 5-pol L37 01 7225000	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 368 mm.
	07650 BL-M 5-pol L75 01 7225100	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 737 mm.
	07650 BL-M 5-pol L112 01 7225200	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1105,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L150 01 7225300	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1474 mm.
	07650 BL-M 5-pol L187 01 7225400	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1842,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L225 01 7225500	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 2211 mm.
	07650 L-Connector 01 7508600	Uniones para aplicaciones en línea continua con forma de L. Serie: E-Line 7651: Los conectores macho y hembra están incluidos en el volumen de suministro (4/4). Color blanco (similar a RAL 9016). Dimensiones (L x A): 362 mm x 362 mm.
	07650 T-Connector 01 7508900	Uniones para aplicaciones en línea continua con forma de T. Serie: E-Line 7651: Los conectores macho y hembra están incluidos en el volumen de suministro (6/6). Color blanco (similar a RAL 9016). Dimensiones (L x A): 659 mm x 362 mm.
	07650 X-Connector 01 7509200	Uniones para aplicaciones en línea continua con forma de X. Serie: E-Line 7651: Los conectores macho y hembra están incluidos en el volumen de suministro (8/8). Color blanco (similar a RAL 9016). Dimensiones (L x A): 659 mm x 659 mm.
	07650 Connector 1-pol 7688200	Conector, de 1 polo como repuesto o ampliación. Color blanco.
	07650 BL L5 01 7688300	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 55 mm.
	A01DSXOE/1500 7694900	Suspensión por cable decorativa con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm) y ojal. 1500 mm.
	A01DSXOE/3000 7695000	Suspensión por cable decorativa con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm) y ojal. 3000 mm.
	A01DSXOE/6000 7695100	Suspensión por cable decorativa con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm) y ojal. 6000 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L37 01 7784600	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 368 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L75 01 7785900	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 737 mm.

	07650IP BL-M 5-pol L112 01 7786000	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1106 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L150 01 7786100	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1474 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L187 01 7786200	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1843 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L225 01 7786300	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 2211 mm.
	07650IP BL-M L112 01 7787600	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1106 mm.
	07650IP BL-M L37 01 7787900	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 368 mm.
	07650IP BL-M L75 01 7788200	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 737 mm.
	07650IP BL-M L187 01 7788500	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1843 mm.
	07650IP BL-M L150 01 7788800	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1474 mm.
	07650IP BL-M L225 01 7789200	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 2211 mm.
	07650IP Ks 01 7789600	Cabezal para la terminación de una aplicación en línea continua IP50. Serie: E-Line 7651. De material sintético, de color blanco.
	07650IP BL L112 01 7712000	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1105,4 mm.
	07650IP BL L112 03 7712100	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1105,4 mm.
	07650IP BL L150 01 7712300	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1474 mm.
	07650IP BL L187 01 7712600	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1842,8 mm.
	07650IP BL L225 01 7712900	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 2211,2 mm.
	07650IP BL L37 01 7713200	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 368 mm.
	07650IP BL L75 01 7713500	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 736,5 mm.
	07650IP BL L5 01 8362500	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 54,5 mm.
	07650IP BL L153 01 8362800	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color blanco (similar a RAL 9016). Longitud 1530 mm.


A01SX/3000
3664499

Suspensión por cable con garra de suspensión. Para alturas de suspensión de hasta 3000 mm.


D01X m Caddy-Clip 01
4068899

Garra de fijación con clip Caddy para el montaje rápido en un perfil de acero adecuado sin necesidad de taladrar. El número y las posiciones de montaje dependen del techo de sistema, de la carga y de la disposición de las luminarias. A tener en cuenta las indicaciones del fabricante del techo.


D01X m Caddy-Clip
4068999

Garra de fijación con clip Caddy para el montaje rápido en un perfil de acero adecuado sin necesidad de taladrar. El número y las posiciones de montaje dependen del techo de sistema, de la carga y de la disposición de las luminarias. A tener en cuenta las indicaciones del fabricante del techo.


07690VS 2,5² L100
6822100

Cable de conexión con conector de 7 polos, 100 mm.


07690/1LV 2,5² L300
6822200

Cable de conexión para la alimentación central de los perfiles de soporte E-Line.


07690VS
6822300

Conector de entrada, de 7 polos, rígido.

Texto descriptivo

Perfil de soporte para luminarias individuales de línea continua o extremos de línea continua. Serie: E-Line 7651. En combinación con un acoplamiento para línea continua a pedir por separado también apta para las aplicaciones en línea continua. Longitud del perfil de soporte: 1475 mm. Con cableado continuo de 7 conductores para la división de los circuitos eléctricos, así como con un cableado continuo adicional de 7 conductores para apoyar las aplicaciones adicionales de alumbrado de emergencia o de gestión de la iluminación. Con 1 conector hembra para la conexión eléctrica sin necesidad de herramientas de los portaequipos. Con dos pares de conectores macho y hembra de 7 polos para una conexión eléctrica rápida, así como para unos extremos del cableado continuo a prueba de contactos eléctricos accidentales. El cableado continuo termorresistente ha sido equipado en fábrica con todos los componentes necesarios. Todas las uniones han sido realizadas como conexión rápida y protegidas contra la polarización inversa. A través de una abertura practicable superior (M20/PG13,5) puede realizarse la alimentación sin necesidad de accesorios. El cuerpo del perfil de suministro es de chapa de acero galvanizado en caliente. Superficie con recubrimiento de color blanco.