


### Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich	Feuchträume überdachte Außenbereiche
Leuchtentyp	LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkörper und PMMA-Diffusor
Montageart	Abhängen Anbau
Leuchtenoptik	PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur.
Lichtverteilungskurve	Wide (W)
FWHM	89,60 °
Light Engine	Normalprodukt
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungslichtstrom	2700 lm
Anschlussleistung	19,00 W
Lichtausbeute	142 lm/W
Bemessungslebensdauer	L80 (25 °C) = 50.000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbtoleranz	3 SDCM
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe	RAL7035 Lichtgrau
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus recycelbarem, UV-beständigem PC.
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
Anschlussart	Steckklemme
Bemessungsspannung	230 - 240 V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < %	14 %
IFS-Kennzeichen	Ja
Schutzart	IP66
Schutzart Raumseitig	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK03
Glühdrahtbeständigkeit	650 °C
Umgebungstemperatur	-20 - 35 °C
Länge-Netto	1.257 mm
Breite-Netto	102 mm
Höhe-Netto	91 mm
Gewicht	2,2 kg

## Lichtverteilungskurven



OleveonF 12 B 2300-865 ET

UGR I = 22,2  
UGR q = 17,6  
DIN 5040: A40  
UTE: 0.93 D + 0.07 T  
DLOR: 93 %  
ULOR: 7 %  
GFN Flux Code: 56 8

CEN Flux Code: 56 85 95 93 100 00 11 7

## Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
	<b>ZBSB 1,0m</b>
6923200	Stahlband-Aufhngung, 1 Paar, rostfrei, 1,0 m lang, fr Feuchtraumleuchten.
	<b>ZBATL2</b>
6923300	Diebstahlsicherung fr LED-Feuchtraum-Anbauleuchte.
	<b>ZBMC</b>
6923400	Montagezubehr fr Nextrema 4000-8... / Nextrema 6000-8... / Oleveon Fit / Aragon Fit. Bgel fr abgehngte Montage.
	<b>OleveonF ZLV/525/12</b>
7129700	Durchgangsverdrahtung 5-adrig.
	<b>Wanne AragF/OleveonF 12 PC Ersatz</b>
7129900	Ersatzwanne fr Feuchtraum-Anbauleuchte OleveonF 1.2 PC. Lnge 1252 mm, Breite 97 mm, Hhe 44 mm.
	<b>Wanne AragF/OleveonF 12 PMMA Ersatz</b>
7130000	Ersatzwanne fr Feuchtraum-Anbauleuchte OleveonF 1.2 PMMA. Lnge 1252 mm, Breite 97 mm, Hhe 44 mm.
	<b>7650IP OleveonF L150 01</b>
7342800	Geretrger fr E-Line 7651 zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ OleveonFit / AragonFit in eine Lichtbandanwendung (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am Geretrger montiert. Farbe wei (hnlich RAL 9016). Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 79 mm x 60 mm.
	<b>7650IP OleveonF L150 03</b>
7342900	Geretrger fr E-Line 7651 zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ OleveonFit / AragonFit in eine Lichtbandanwendung (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am Geretrger montiert. Farbe silbergrau (hnlich RAL 9006). Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 79 mm x 60 mm.
	<b>7650IP OleveonF L150 05</b>
7343000	Geretrger fr E-Line 7651 zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ OleveonFit / AragonFit in eine Lichtbandanwendung (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am Geretrger montiert. Farbe schwarz (hnlich RAL 9005). Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 79 mm x 60 mm.
	<b>ZBWM</b>
7425600	Schwenkbare Montagebgel zur Wand- oder Deckenmontage von LED-Feuchtraumleuchten 1 Satz.

## Ausschreibungstext

LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkörper und PMMA-Diffusor Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem Anschluss. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Deckenmontage über beiliegende Befestigungsklammer. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2700 lm, Bemessungsleistung 19 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 142 lm/W. Lichtfarbe tageslichtweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 6500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t<sub>q</sub> 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM ≤ 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ≤ 0,4 bei Volllast. Leuchtenkörper aus recycelbarem, UV-beständigem PC. Oberfläche lichtgrau beschichtet (ähnlich RAL 7035). Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem Anschluss. Maße (L x B): 1257 mm x 102 mm, Leuchtenhöhe 91 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis 35 °C. Gewicht: 2,2 kg. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

## Zusatzinformation

#### Zubehör für die Baureihe:

Bei der horizontalen Wandmontage der Leuchte muss das Zubehör ZBATL (Diebstahlsicherung) zwingend montiert werden. ZBATL2, TOC 69 23 300

Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfügbar unter: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

**EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskenzeichnung**

Energieeffizienzklasse	Modellkennung
D	SI-B8P14B560EU
D	86002104-00
C	LMC-T-44-200-865-B01-L56W2
C	85403337